

Iiyama ProLite TE7514MIS-B2AG - 189.3 cm (75")

Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multitouch) / 8-Mikrofon-Array / optionale Slot-in PC-Einheit - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - mattschwarz



Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TE7514MIS-B2AG
EAN/UPC	4948570124039

Beschreibung

Iiyama ProLite TE7514MIS-B2AG - 189.3 cm (75") Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multitouch) / 8-Mikrofon-Array / optionale Slot-in PC-Einheit - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - mattschwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite TE7514MIS-B2AG 189.3 cm (75") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage / interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multitouch) / 8-Mikrofon-Array / optionale Slot-in PC-Einheit
Energielabel QR-Code URL	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1941902
Diagonale Klasse	189.3 cm (75")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Farbe	Mattschwarz
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	4 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	DisplayPort, USB-C
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner

Lautsprechersystem	4 Lautsprecher
Speicherkapazität	64 GB
USB	6 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, 4 Touch-Pens, WLAN-Modul (OWM002), NUC Montagehalterung, Webcam Montagehalterung
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	209 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	170.9 cm x 8.6 cm x 103.1 cm
Gewicht	51.5 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energielabel QR-Code URL	Http://eprel.ec.europa.eu/qr/1941902
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	209 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	197 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	189.3 cm (75")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	Touchscreen (Multitouch) / 8-Mikrofon-Array / optionale Slot-in PC-Einheit
Betriebssystem	Android OS 13
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	4 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort, USB-C
Modi	Landschaftsmodus
Design	Thin Bezel Design
Kühlsystem	Ohne Gebläse
Breite	170.9 cm
Tiefe	8.6 cm
Höhe	103.1 cm
Gewicht	51.5 kg
Farbe	Mattschwarz
Bildschirm	

LCD-Technologie	VA
Pixelabstand	0.43 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 7 H Hart, 3 mm Glas
Kontrastverhältnis	5000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	5000:1
Helligkeit	435 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	50
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch, Holländisch, Polish, Finnisch, Dänisch
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	10-bit Unterstützung, PureTouch-IR Technologie, Null-Luftspalt, Reduzierung von blauem Licht, OSD sperren, Betriebszeit 24/7, 92 % Lichtdurchlässigkeit
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	800 x 600 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	6
Konfiguration	ARM Cortex-A76 Quad-Core + ARM Cortex-A55 Quad-Core - 8 GB - 64 GB - Mali-G610 MC4
Fernbedienung	
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
Audiosystem	
Lautsprechersystem	4 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	52 Watt
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 18 Watt 2 x Hauptkanallautsprecher - 8 Watt

Netzwerk & Internet-Multimedia

Funktionalität	Digitale Videowiedergabe, Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe, Wiedergabe im Cloud-Speicher
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll	Fast Ethernet
Wi-Fi-Protokoll	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac, 802.11ax
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
Verbinden & Teilen	EShare, iiyama Share

Verbindungen

Anschlussyp	4 x HDMI-Eingang DisplayPort-Eingang USB-C 3.2 Gen 1 mit 15 W Spannungsversorgung Audio Line-In RS-232C-Eingang LAN-Eingang Infrarot-Eingang HDMI-Ausgang SPDIF-Ausgang Audio Line-Out 2 x USB 3.2 Gen 1 - Vorderseite 2 x USB 3.2 Gen 1 - Rückseite USB-C 3.2 Gen 1 mit DisplayPort 1.2, 100 W Stromversorgung
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	4 Touch-Pens, WLAN-Modul (OWM002), NUC Montagehalterung, Webcam Montagehalterung
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, CB, RoHS, WEEE, REACH, TUV Bauart, ERP, EAC, REACH SvHC, HDCP 2.3, HDCP 1.4, HDCP 1.3, Google EDLA, DDC-2B

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
---------------------	------------------------------

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand)	186.3 cm
Tiefe (Versand)	22.5 cm
Höhe (Versand)	114.8 cm
Gewicht (Versand)	60.8 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
------------------------	------

Max. Betriebstemperatur

40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.