

BIXOLON SLP-DX220 - Etikettendrucker - Thermodirekt

6 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB - seriell - Schäler

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SLP-DX220G/BEG
EAN/UPC	8809166673989



Beschreibung

BIXOLON SLP-DX220 - Etikettendrucker - Thermodirekt - 6 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB, seriell - Schäler

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SLP-DX220 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.36 kg
Max. Mediengröße	6 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	60 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB, seriell
RAM Installiert (Max.)	64 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-E
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen
Medientyp	Etiketten, Endlospapier, Endlospapier, Blackmark-Etiketten
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Schäler, Sensor für offenen Kopf
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	12 cm x 23 cm x 17 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte	Peeler
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB, seriell
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-E
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Schäler, Sensor für offenen Kopf
Enthaltene Schriftarten	10 x SLCS (Bitmap) 1 x skalierbarer SLCS 16 x BPL-Z (Bitmap) 5 x BPL-E (Bitmap) 1 x skalierbarer BPL-Z
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen
RAM	
RAM Installiert (Max.)	64 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
Flash-Speicher	
Flash-Speicher	128 MB
Medienhandhabung	
Medientyp	Etiketten, Endlospapier, Endlospapier, Blackmark-Etiketten
Max. Mediengröße	6 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	60 mm
Mediengrößen	6 cm Rolle, Rolle (1,5 cm)
Max. Druckbreite	54 mm
Max. Drucklänge	2 m
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.2 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	130 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 6 cm Rolle
Erweiterung/Konnektivität	

Verbindungen	1 x seriell 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%
Abmessungen und Gewicht	
Breite	12 cm
Tiefe	23 cm
Höhe	17 cm
Gewicht	1.36 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.