

# Elo Touch Solutions Elo 1504LS - Commercial Grade - 04LS Series - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6")

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 20 ms - USB-C - Lautsprecher - dunkelgrau metallisch



Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E968313
EAN/UPC	0843173155555

## Beschreibung

Elo 1504LS - Commercial Grade - 04LS Series - LED-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - 350 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 20 ms - USB-C - Lautsprecher - dunkelgrau metallisch

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 1504LS - Commercial Grade - 04LS Series - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 39.6 cm (15.6")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 39.6 cm (15.6") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	20 ms (typisch)
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	USB-C
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Dunkelgrau metallisch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.973 cm x 1.497 cm x 21.882 cm
Gewicht	1.11 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	cUL, IC, FCC, BSMI, UL, VCCI, CB, RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, REACH, UKCA

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
-------------	---

Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit mit Touchscreen	315 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Reaktionszeit	20 ms (typisch)
Vertikale Bildwiederholrate	60 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Vertikaler Betrachtungswinkel	+85 / -85
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch, Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Japanisch
Besonderheiten	Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbe	Dunkelgrau metallisch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.973 cm x 1.497 cm x 21.882 cm
Gewicht	1.11 kg
<b>Audio</b>	
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
<b>Eingang</b>	
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
<b>Konnektivität</b>	
Schnittstellen	USB-C (Stromversorgung, Video und Touchscreen)
<b>Mechanisch</b>	
VESA-Halterung	75 x 75 mm, VESA
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel
MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	cUL, IC, FCC, BSMI, UL, VCCI, CB, RCM, RoHS, China RoHS, WEEE, REACH, UKCA
<b>Stromversorgung</b>	
Stromverbrauch (typisch)	8 Watt
Energierversbrauch Sleep	0.8 Watt

Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.15 Watt
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	43.2 cm
Transporttiefe	9.3 cm
Transporthöhe	29.5 cm
Transportgewicht	1.91 kg
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.