

Epson TM T20IV (102) - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (7,95 cm)

203 x 203 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB - seriell - LAN - Cutter - Teilschnittschneider - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C31CL47102
EAN/UPC	8715946739045



Beschreibung

Die Kombination aus schnellen Druckgeschwindigkeiten, hoher Zuverlässigkeit und wirtschaftlichem Betrieb machen den TM-T20IV zu einem unverzichtbaren Kassendrucker für kleine Einzel- und Fachhändler, Gastronomieunternehmen und Lebensmittelgeschäfte.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson TM T20IV (102) - Belegdrucker - s/w - Thermozeile
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - s/w
Gewicht	1.7 kg
Max. Mediengröße	Rolle (7,95 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 x 203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB, seriell, LAN
Barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, NW-7, Composite, EAN/JAN-8, GS1-128, GS1 DataBar, ITF
Medientyp	Thermopapier
Funktionen	Teilschnittschneider, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	AC 100-230 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14 cm x 19.9 cm x 14.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe	Schwarz

Drucker

Druckgeschwindigkeit	Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB, seriell, LAN
Max. Auflösung (S/W)	203 x 203 dpi
Zeichengrößen (mm)	1.25 x 3 mm
Spalten	31, 35, 42, 46, 48, 60, 64
Funktionen	Teilschnittschneider, Sensor für das nahende Ende der Papierrolle
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-13, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, NW-7, Composite, EAN/JAN-8, GS1-128, GS1 DataBar, ITF

Medienhandhabung

Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	Rolle (7,95 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	Rolle (7,95 cm), Rolle (5,75 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (7,95 cm)

Netzwerk

Netzwerk	Druckserver
----------	-------------

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x USB - 4-poliger USB Typ B 1 x seriell - RS-232 1 x Kassenschublade 1 x LAN
--------------	---

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	Papierwalzen-Abstandhalter, Netzschalterabdeckung, GummifüÙe
Enthaltene Medien	1 Rolle Papier
MTBF	360,000 Stunden
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, EN 55022 Class A, CSA, UL, TÜV safety certification, RoHS

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	AC 100-230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	27.2 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.96 Watt

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
----------------------	---------------------------

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 5 °C

Max. Betriebstemperatur 45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 90%

Schallemission (Betrieb) 55 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite 14 cm

Tiefe 19.9 cm

Höhe 14.6 cm

Gewicht 1.7 kg

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Breite (Versand) 19.5 cm

Tiefe (Versand) 23.5 cm

Höhe (Versand) 28.5 cm

Gewicht (Versand) 2.55 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.