

HONEYWELL ScanPal EDA61K - Datenerfassungsterminal - robust - Android 9.0 (Pie)

32 GB - 10.2 cm (4") - Kamera auf Rückseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - microSD-Steckplatz - Wi-Fi 5 - Bluetooth - 4G

Gruppe	Handhelds und Navigation
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	EDA61K-1AC934PGOK



Beschreibung

Mit dem robusten mobilen Computer Honeywell ScanPal EDA61K mit Tastatur können Unternehmen Workflows in Warenlagern (Innen-/Außenbereich), Vertriebszentren und Filiallagern automatisieren, optimieren und gegen Fehler absichern. Mit dem starken Akku, der zwei bis drei Schichten durchhält, dem geringen Gewicht und dem ergonomischen Design, das für weniger Ermüdung sorgt, ist der EDA61K ein unverzichtbarer Helfer bei allen Logistikabläufen, auch bei stressigen saisonalen Spitzen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell ScanPal EDA61K - Datenerfassungsterminal - Android 9.0 (Pie) - 32 GB - 10.2 cm (4") - 4G
Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 9.0 (Pie)
Bildschirm	10.2 cm (4") LED-Hintergrundbeleuchtung - Multi-Touch
Prozessor	Qualcomm SDM450 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	1.8 GHz
Speicherkapazität	32 GB
RAM	3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC
Mobilfunktechnologie	4G
Mobilfunkprotokolle	GSM, CDMA, EDGE, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
Hintere Kamera	13 Megapixel Fokus: automatisch
Navigationssystem	GPS
Barcodelesegerät	Ja (2D-Imager)
Akkubetriebszeit	Bis zu 25 Stunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.8 cm x 4.19 cm x 20.6 cm

Gewicht435 g

Ausführliche Details

Allgemein

ProdukttypDatenerfassungsterminal - robust
BetriebssystemAndroid 9.0 (Pie)

Bildschirm

Typ10.2 cm (4") - LED-Hintergrundbeleuchtung
TouchscreenMulti-Touch
MerkmaleKapazitiver Touchscreen

Prozessor

ProzessorQualcomm SDM450
Prozessor-Taktfrequenz1.8 GHz
Anz. der Kerne8 Kerne

Arbeitsspeicher

Speicherkapazität32 GB
RAM3 GB
Unterstützte Flash-SpeicherkartenmicroSD, microSDHC
Max. unterstützte Kapazität128 GB

Kommunikationsformen

Mobilfunktechnologie4G
MobilfunkprotokolleGSM, CDMA, EDGE, WCDMA, FDD LTE, TDD LTE
Wireless Connectivity802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2

Hintere Kamera

Sensorauflösung13 Megapixel
FokuseinstellungAutomatisch
LichtquelleLED-Blitz

Navigationssystem

ReceiverGPS

Eingabegerät

TypTouchscreen, alphanumerische Tastatur
Tastenzahl47

Barcodes

BarcodelesegerätJa
Scanelementtyp2D-Imager

Software

Vorinstallierte SoftwareGoogle Mobile Services

Erweiterung und Konnektivität

Erweiterung Steckplatz	1 x microSDHC
Schnittstellen	1 x USB-C
Stromversorgung	
Erforderliche Netzspannung	DC 5 V
Batterie	
Technologie	Lithium-Ionen
Kapazität	7000 mAh
Betriebszeit	Bis zu 25 Stunden
Ladezeit	5.5 Stunde(n)
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	LED-Anzeige, fallsicher, USB On-The-Go, Vibration, ESD-sicher, N6703 Standard Range Imager
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil, Akkulader, zusätzliche Batterie, Handriemen, Ladestation
Enthaltene Kabel	USB-C Kabel
Kennzeichnung	IP65
Abmessungen und Gewicht	
Breite	7.8 cm
Tiefe	4.19 cm
Höhe	20.6 cm
Gewicht	435 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-30 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.