

Zebra DS2278-HC - Healthcare - Barcode-Scanner

Handgerät - 2D-Imager - 762 mm / Sek. - decodiert - Bluetooth

Gruppe	Scanner
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	DS2278-HC0000BZZRW
EAN/UPC	8596375197459



Beschreibung

In sensiblen Gesundheitseinrichtungen gibt es keinen Spielraum für Fehler. Verleihen Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeiten zur ordnungsgemäßen Ausführung ihrer Aufgaben. Der DS2278-HC widersteht den ständigen Desinfektionen am Behandlungsort. Mit ihm erfassen Sie problemlos und genau die Barcodes, die häufig in Krankenhäusern zu finden sind. Sie erhalten einen speziell für den Gesundheitssektor konzipierten Scanner, der Ihrem Budget entspricht - ohne auf Leistung oder Funktionen verzichten zu müssen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra DS2278-HC - Healthcare - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - Bluetooth - decodiert
Farbe	Healthcare White
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	640 x 480
Scangeschwindigkeit	762 mm / Sek.
Anschlusstechnik	Kabellos
Wireless Connectivity	Bluetooth 4.0
Batterie	Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.6 cm x 9 cm x 17.5 cm
Gewicht	214 g

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Healthcare White

Barcode

Schnittstellen Typ	Bluetooth
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager

Sensorauflösung	640 x 480
Wellenlänge der Lichtquelle	624 nm
Scanmodus	Single Pass
Scangeschwindigkeit	762 mm / Sek.
Skew (Grad)	65
Pitch (Grad)	65
Print Contrast Signal (PCS)	15%
Entschlüsselungsfunktion	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, italienischer Pharmacode, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, PDF417, MSI-Plessey
TTL Decoding	Decodiert
Anschlussstechnik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Netzwerk	
Wireless Connectivity	Bluetooth 4.0
Verschiedenes	
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN 61000-4-2, RoHS, FCC CFR47 Part 15, UL 60950-1 Second Edition, IP52, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 50581, IEC 62471, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032 Class B, ICES-003 issue 6 Class B, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
Stromversorgung	
Batterie	Lithium-Ionen
Abmessungen und Gewicht	
Breite	6.6 cm
Tiefe	9 cm
Höhe	17.5 cm
Gewicht	214 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1,5 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.