

# Brother P-Touch EDGE PT-E920BT - Etikettendrucker

Thermotransfer - 36 mm Breite - 360 dpi - bis zu 19.8 mm/Sek. - USB-C  
- Bluetooth - Cutter

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	PTE920BTZ1
EAN/UPC	4977766847841



## Beschreibung

Der Brother P-Touch EDGE PT-E920BT ist ein vielseitiger Etikettendrucker, der auf Effizienz und Komfort ausgelegt ist. Ausgestattet mit einem integrierten wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku bietet dieser tragbare Drucker die Freiheit der drahtlosen Konnektivität über Bluetooth- und USB-C-Schnittstellen und gewährleistet eine einfache Bedienung. Mit der Möglichkeit, auf einer Vielzahl von Mediengrößen von 3,5 mm bis 36 mm Breite zu drucken, eignet sich dieses Gerät für zahlreiche Anwendungen und ermöglicht eine nahtlose Beschriftung in verschiedenen Umgebungen.

Mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 19,8 mm/s und einer Auflösung von 360 DPI gewährleistet der PT-E920BT eine hochwertige monochrome Ausgabe. Der Drucker unterstützt mehrere Bandtypen, darunter TZe-, HGe-, STe- und FLe-Etiketten. Mit Schriftarten in verschiedenen Stilen wie Brussels, San Diego und Noto Sans können Benutzer professionell aussehende Etiketten erstellen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Ob für den Einsatz im Büro oder für die Beschriftung unterwegs – dank seines kompakten Designs und seiner flexiblen Medienverarbeitung ist dieser Drucker ein wertvolles Werkzeug für jedes Beschriftungsprojekt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother P-Touch EDGE PT-E920BT - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	1.2 kg
Max. Mediengröße	36 mm Breite
Minimale Mediengröße (Angepasst)	3.5 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	36 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 19.8 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	360 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB-C, Bluetooth
Barcodes	Code 39, Code 128, EAN-13, GS1-128, UCC/EAN-128, QR-Code, Data Matrix
Medientyp	Laminiertes Band, Schrumpfschlauchtape
Kompatible Bänder	TZe-Band, HGe-Band, STe Band, FLe Etikett
Schriftarten	Atlanta, Belgium, Bermuda Script, Brussels, Brussels Condensed, Connecticut, Germany, Helsinki, Helsinki Narrow, Istanbul, Letter Gothic, Noto Sans, PT Utah Condensed, San Diego, US, Utah

Funktionen	7-zeiliger Druck, Druckvorschau
Batterie	Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.8 cm x 9.4 cm x 13.8 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 19.8 mm/Sek
Schnittstelle	USB-C, Bluetooth
Max. Auflösung (S/W)	360 dpi
Schriftarten	Atlanta, Belgium, Bermuda Script, Brussels, Brussels Condensed, Connecticut, Germany, Helsinki, Helsinki Narrow, Istanbul, Letter Gothic, Noto Sans, PT Utah Condensed, San Diego, US, Utah
Funktionen	7-zeiliger Druck, Druckvorschau
Cutter	Ja
Mehrfachausdrucke	99 Exemplare
Barcodes	Code 39, Code 128, EAN-13, GS1-128, UCC/EAN-128, QR-Code, Data Matrix
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Laminiertes Band, Schrumpfschlauchtape
Kompatible Bänder	TZe-Band, HGe-Band, STe Band, FLe Etikett
Max. Mediengröße	36 mm Breite
Minimale Mediengröße (Angepasst)	3.5 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	36 mm
Mediengrößen	36 mm Breite, 24 mm Breite, 18 mm Breite, 12 mm Breite, 9 mm Breite, 6 mm Breite, 3,5 mm Breite
Max. Druckbreite	32 mm
Max. Drucklänge	1 m
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - 36 mm Breite
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	USB-C
	<b>Verschiedenes</b>
Leistungsmerkmale	Eingebaute wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Kein Netzteil
	<b>Batterie</b>
Typ	Lithium-Ionen
	<b>Umgebungsbedingungen</b>

Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

**Abmessungen und Gewicht**

Breite	13.8 cm
Tiefe	9.4 cm
Höhe	13.8 cm
Gewicht	1.2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.