

Zebra ZD621t - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (11,8 cm)

300 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell - USB-Host - Wi-Fi(ac) - Bluetooth 4.1

Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ZD6A143-30EL02EZ
EAN/UPC	5704174529576



Beschreibung

Sie benötigen einen erstklassigen Qualitätsdrucker, der einwandfrei funktioniert - tagein, tagaus. Auf die Desktopdrucker ZD621, eine Weiterentwicklung der bewährten und beliebten GX-Serie, ist Verlass. Gehen Sie keine Kompromisse ein. Entscheiden Sie sich für das Optimum: eine innovative Architektur als Motor für den weiterwachsenden Funktions- und Softwareumfang der Zebra-Drucker. Unübertroffene Sicherheit, die ständig fortentwickelt wird, um Ihre sensativen Daten zu schützen und Cyberangriffe abzuwehren. Zusammen bedeutet das herausragende Druckerleistung, jahrelange optimale Nutzung, hohe Zuverlässigkeit und unübertroffene Intelligenz und Sicherheit. Alles, was Sie bei einem Drucker brauchen, um für reibungslose Arbeitsabläufe und anhaltenden Geschäftserfolg zu sorgen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ZD621t - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w
Gewicht	2.5 kg
Lokalisierung	Europa, Großbritannien
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm x 6.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm x 991 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 4.1
RAM Installiert (Max.)	256 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	ZPL II, EPL2, ZBI, Extensible Mark-up Language (XML), PDF Direct
Barcodes	Code 11, Code 93, Code 39, Code 128, ISBT 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Plessey, Postnet, Industrial 2 aus 5, Standard 2 of 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, MSI, Codabar, PLANET, Data Matrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec-Code, MaxiCode, QR-Code, Code 49, CODABLOCK
Medientyp	Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, leporellogefaltet Etiketten, Armbandetiketten

Funktionen	Echtzeit-Uhr, Print Touch-Tag, Etikettenspender, Durchlicht-/Zwischenraum-Sensor, Sensor für reflektierende/schwarze Markierung
Netzwerk	Druckserver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.2 cm x 26.7 cm x 19.2 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom
Lokalisierung	Europa, Großbritannien
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte	4,3"-LCD-Touchscreen
Anschluss technik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 4.1
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Druckersprache	ZPL II, EPL2, ZBI, Extensible Mark-up Language (XML), PDF Direct
Funktionen	Echtzeit-Uhr, Print Touch-Tag, Etikettenspender, Durchlicht-/Zwischenraum-Sensor, Sensor für reflektierende/schwarze Markierung
Enthaltene Schriftarten	16 x Bitmap ZPL II 2 x skalierbares ZPL 5 x erweiterbares EPL2
Barcodes	Code 11, Code 93, Code 39, Code 128, ISBT 128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Plessey, Postnet, Industrial 2 aus 5, Standard 2 of 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, MSI, Codabar, PLANET, Data Matrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec-Code, MaxiCode, QR-Code, Code 49, CODABLOCK
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	512 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, leprellogefaltet Etiketten, Armbandetiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm x 6.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm x 991 mm
Mediengrößen	Rolle (1,5 - 11,8 cm)
Max. Druckbreite	108 mm
Zulässige Medienstärke	0.08 mm - 0.19 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	12.7 mm, 25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 50.8 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x USB host - 4-polig USB Typ A 1 x LAN - RJ-45 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	2 Kernadapter, 2 Bandkerne
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Leistungsmerkmale	App für Druckerssetup über BLE-Verbindung
Kennzeichnung	IEC 60950-1, IEC 62368-1, EN55022 Class B, EN55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Klasse B bescheinigt, ICES-003, FCC Part 15.209, FCC Part 15.247, RSS-247, EN 300 328, EN 301 893, EN 62311, cTUVus, VCCI, C-Tick, S Mark, CCC, BSMI, KCC, SABS, INMETRO, NOM, BIS, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863, CU, IC
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Power Factor Korrektur	Ja
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	4.4 °C
Max. Betriebstemperatur	41 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	20.2 cm
Tiefe	26.7 cm
Höhe	19.2 cm
Gewicht	2.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.