

Epson TM U220IIB (141) - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom)

Punktmatrix - Rolle (7,6 cm) - 16 cpi - 9 Pin - bis zu 8.8 Zeilen/Sek. - LAN - USB 2.0 - Cutter - Cool White

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C31CL27141
EAN/UPC	8715946732619



Beschreibung

Der TM-U220II-Bon-Nadeldrucker ist einfach zu bedienen, kompakt und vielseitig und eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Anwendungen. Durch die erhöhte Puffergröße kann er mehr Aufträge gleichzeitig empfangen, während die Druckgeschwindigkeit einen hocheffizienten Durchsatz bietet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson TM U220IIB (141) - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Punktmatrix
Druckertyp	Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - zweifarbig (monochrom)
Gewicht	2.5 kg
Max. Mediengröße	Rolle (7,6 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	76 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 8.8 Linien/Sek. Bis zu 6 Linien/Sek. Bis zu 4.7 Linien/Sek.
Max. Auflösung (S/W)	16 cpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	LAN, USB 2.0
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Medientyp	Quittungspapier
Schriftarten	Font A (9x9), Font B (7x9), Kanji Font B: 16 x 16
Funktionen	Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Farbe	Cool White
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16 cm x 24.8 cm x 13.9 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Belegdrucker - Punktmatrix - 9 Pin - zweifarbig (monochrom)
Farbe	Cool White
Ausschlussklausel für Bildfarbe	Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 8.8 Linien/Sek. - 16 cpi Bis zu 6 Linien/Sek. - 16 cpi Bis zu 4.7 Linien/Sek. - 16 cpi
Eingebaute Geräte	Bargeldfach, Status-LED
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	LAN, USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)	16 cpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Schriftarten	Font A (9x9), Font B (7x9), Kanji Font B: 16 x 16
Zeichengrößen (mm)	1.6 x 3.1 mm, 1.2 x 3.1 mm
Spalten	16, 30, 40, 33, 35, 42, 22
Funktionen	Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Auto-Cutter	Ja
	Medienhandhabung
Medientyp	Quittungspapier
Max. Mediengröße	Rolle (7,6 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	76 mm
Mediengrößen	Rolle (7,6 cm), (Rolle 6,95 cm), Rolle (5,75 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (7,6 cm)
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x LAN 1 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Starter-Papierrolle
Enthaltene Verbrauchsmaterialien	1 x Farbband
MTBF	180,000 Stunden
Kennzeichnung	cTUVus, EMI FCC Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RoHS
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Leistungsaufnahme im Betrieb	31 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	2 Watt

	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	ePOS, OPOS/JavaPOS Drivers, Treiber & Dienstprogramme
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Umgebungsbedingungen
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Schallemission (Betrieb)	64 dBA
	Abmessungen und Gewicht
Breite	16 cm
Tiefe	24.8 cm
Höhe	13.9 cm
Gewicht	2.5 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	30.1 cm
Tiefe (Versand)	33 cm
Höhe (Versand)	21.5 cm
Gewicht (Versand)	3.812 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.