

# iiyama ProLite TE7515A-B1AG - 190 cm (75") Diagonalklasse (189.3 cm (74.5"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - interaktive Digital Signage - mit Touchscreen (Multitouch) / 8-Mikrofon-Array / optionale Slot-in PC-Einheit - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - schwarz (Blende) - matte Oberfläche



Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	TE7515A-B1AG
EAN/UPC	4948570124855

## Beschreibung

Der iiyama ProLite TE7515A-B1AG verfügt über ein 75-Zoll-4K-UHD-Display mit einer Helligkeit von 550 cd/m<sup>2</sup> und einem Kontrastverhältnis von 1200:1, das in jeder Umgebung für lebendige Bilder und klaren Text sorgt. Dank der IPS-Technologie genießen Betrachter einen weiten Betrachtungswinkel von bis zu 178° und eignet sich somit ideal für kollaborative Arbeitsbereiche oder Präsentationen. Die blendfreie und antibakterielle Beschichtung verbessert die Benutzerinteraktion und sorgt für eine hygienische Oberfläche, die gut lesbar und berührungsempfindlich ist. Mit integrierten Funktionen wie Handflächenerkennung und 10-Bit-Farbtiefe erfüllt dieses Gerät die Anforderungen von Digital Signage und interaktiven Kommunikationsumgebungen. Multimedia-Funktionen werden durch integrierte Streaming-Technologie und verschiedene Anschlussmöglichkeiten wie Bluetooth und Wi-Fi bereitgestellt, die den Zugriff auf digitale Inhalte ermöglichen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite TE7515A-B1AG 190 cm (75") Klasse (189.3 cm (74.5")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage / interaktive Kommunikation
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multitouch) / 8-Mikrofon-Array / optionale Slot-in PC-Einheit
Diagonale Klasse	190 cm (75")
Diagonale Größe	189.3 cm (74.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Farbe	Schwarz (Blende), matte Oberfläche
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
PC-Schnittstelle	DisplayPort, USB-C
Technologie	IPS

LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Media Player
Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher, Subwoofer
Speicherkapazität	128 GB
Unterstützte Speicherkarten	microSD
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, 4 Touch-Pens, Wandmontageklammer, Webcam Montagehalterung, 6 Kabelbinder
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	216 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	171.02 cm x 8.71 cm x 103.63 cm
Gewicht	54.6 kg
Umweltschutzstandards	EPEAT Bronze

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	216 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	216 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	190 cm (75")
Diagonale Größe	189.3 cm (74.5")
Kommerzielle Verwendung	Ja - interaktive Digital Signage
Kombiniert mit	Touchscreen (Multitouch) / 8-Mikrofon-Array / optionale Slot-in PC-Einheit
Betriebssystem	Android OS 14
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Umgebungslichtsensor (ALS), PIR Bewegungssensor, NFC-Sensor, Stiftsensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort, USB-C

Modi	Landschaftsmodus
Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC
Design	Design ohne Gebläse, Metallrahmen, Thin Bezel Design
Kühlsystem	Ohne Gebläse
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	171.02 cm
Tiefe	8.71 cm
Höhe	103.63 cm
Gewicht	54.6 kg
Farbe	Schwarz (Blende), matte Oberfläche
<b>Bildschirm</b>	
LCD-Technologie	IPS
Pixelabstand	0.43 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	Blendfrei, 7 H Hart, 3,2 mm Glas, antibakteriell, anti-gloss treatment
Kontrastverhältnis	1200:1
Helligkeit	550 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	40
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch, Holländisch, Polish, Schwedisch, Finnisch, Dänisch
Profi-Funktionen	Media Player
Funktionen	DeepContrast-IR+ Touch technology, +/- 1 mm Touchgenauigkeit, Palm Rejection, 88 % Lichtdurchlässigkeit, MTBF 50.000 Stunden, OSD-Tastensperre, Frame Rate Control (FRC), 10-bit (8-bit + Hi-FRC), Optical Bonding, Integrierte iiWare 21E-Software, Picture-in-Picture (PIP), Reduzierung von blauem Licht, Flimmerfrei-Technologie, wake On Lan
<b>Ständer &amp; Halterungen</b>	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	800 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
<b>Medien-Player</b>	

Unterstützte Speicherkarten	microSD
USB-Port	Ja
Konfiguration	Rockchip RK3576 - 16 GB - 128 GB - Mali-G52 MC3
<b>Fernbedienung</b>	
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
<b>Audiosystem</b>	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher, Subwoofer
Ausgangsleistung/gesamt	40 Watt
Funktionen	8-Array-Mikrofon integriert
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 10 Watt 1 x subwoofer - 20 Watt
<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>	
Funktionalität	Web-Browsing, digitale Videowiedergabe, Internet-Videowiedergabe
Konnektivität	Wi-Fi, LAN, Bluetooth
LAN-Protokoll	Gigabit Ethernet
Wi-Fi-Protokoll	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac, 802.11ax
Bluetooth-Version	Bluetooth 5.0
Verbinden & Teilen	EShare
<b>Verbindungen</b>	
Anschlusstyp	RS-232C-Eingang Mikrofoneingang SPDIF-Ausgang 2 x HDMI-Eingang HDMI-Ausgang DisplayPort-Eingang Audio-Ausgabe 2 x Gigabit LAN USB 2.0 2 x USB 3.2 Gen 1 USB-C with DisplayPort 1.2 USB-C 3.2 Gen 1 with DisplayPort 1.2, data, touch, 100W Power Delivery 2 x Touch
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	4 Touch-Pens, Wandmontageklammer, Webcam Montagehalterung, 6 Kabelbinder
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel - 3 m USB-Kabel - 3 m
Kennzeichnung	Google EDLA, Plug and Play, DDC-2B, CB, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, REACH SvHC, HDCP 2.2
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Bronze
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung

Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	186 cm
Tiefe (Versand)	18.5 cm
Höhe (Versand)	112.5 cm
Gewicht (Versand)	67.6 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.