

Citizen CT-S310II - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom)

Thermozeile - 8 cm Rolle - Rolle (5,8 cm) - 203 dpi - bis zu 160 mm/Sek. - USB - LAN - Cutter - Schwarz



Gruppe	Drucker
Hersteller	Citizen
Hersteller Art. Nr.	CTS310IIXEEBX
EAN/UPC	5712505713204

Beschreibung

Das Topmodell CT-S310II ist ein kompakter Beleg- und Barcode-Drucker für anspruchsvolle Anwendungen. Ausgestattet mit einer ENERGY STAR Stromversorgung, Papierspar-Funktion, einem halogenfreien Gehäuse und einer Verpackung aus recycelten Materialien ist er besonders umweltfreundlich. Sein einfach zu wartender Cutter und die patentierte Long Life Printing (LLP) Technologie mit einer Lebensdauer von über 200 km machen ihn zur perfekten Kombination aus Leistung und Energie-Effizienz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Citizen CT-S310II - Belegdrucker - zweifarbig (monochrom) - Thermozeile
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - zweifarbig (monochrom)
Gewicht	1.9 kg
Lokalisierung	Europa
Max. Mediengröße	8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 160 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB, LAN
Druckersprache	EPSON ESC/POS
Barcodes	EAN/JAN, Code 93, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, ITF
Medientyp	Thermopapier
Funktionen	Zweifarbigen-Thermodruck
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 14 cm x 19.5 cm x 13.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Belegdrucker - Thermozeile - zweifarbig (monochrom)
 Farbe Schwarz
 Lokalisierung Europa

Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 160 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
 Eingebaute Geräte Alarm
 Anschlusstechnik Kabelgebunden
 Schnittstelle USB, LAN
 Max. Auflösung (S/W) 203 dpi
 Druckersprache EPSON ESC/POS
 Zeichengrößen (mm) 1 x 2 mm, 1.5 x 3 mm, 1.13 x 3 mm
 Spalten 48, 35, 64, 72, 42, 32, 46, 52
 Funktionen Zweifarben-Thermodruck
 Auto-Cutter Ja
 Barcodes EAN/JAN, Code 93, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Code 128, ITF

Medienhandhabung

Medientyp Thermopapier
 Max. Mediengröße 8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
 Minimale Mediengröße (Angepasst) 58 mm
 Max. Mediengröße (angepasst) 80 mm
 Mediengrößen 8 cm Rolle, Rolle (5,8 cm)
 Max. Druckbreite 72 mm
 Maximaler äußerer Rollendurchmesser 83 mm
 Vorlageneinzug für Medien 1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle

Netzwerk

Netzwerk Druckserver

Erweiterung/Konnektivität

Erweiterungssteckplätze 1 x Erweiterungssteckplatz
 Verbindungen 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
 1 x Kassenschublade
 1 x LAN - RJ-45

Verschiedenes

Kennzeichnung	UL, TUV GS, cUL, EN 60950, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, RoHS, WEEE, FCC Part 15 A
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb	40 Watt
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits)
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90%
Abmessungen und Gewicht	
Breite	14 cm
Tiefe	19.5 cm
Höhe	13.2 cm
Gewicht	1.9 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.