

HONEYWELL RP4F - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,1 cm)

203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - Wi-Fi(ac) - USB 2.0 - NFC -
Bluetooth 5.0 LE



Gruppe	Drucker
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	RP4F0000D22
EAN/UPC	5715063113462

Beschreibung

Honeywell RP4F - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,1 cm) - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - Wi-Fi(ac), USB 2.0, NFC, Bluetooth 5.0 LE

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell RP4F - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	1.02 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,1 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	51 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	111 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	Wi-Fi(ac), USB 2.0, NFC, Bluetooth 5.0 LE
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	2 GB
Druckersprache	ZSim2, Intermec Printer Language (IPL), Extensible Mark-up Language (XML), Intermec Direct Protocol, DPL
Medientyp	Etiketten, Quittungspapier
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor
Netzwerk	Druckserver
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.4 cm x 7.7 cm x 18.7 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	Wi-Fi(ac), USB 2.0, NFC, Bluetooth 5.0 LE
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZSim2, Intermec Printer Language (IPL), Extensible Mark-up Language (XML), Intermec Direct Protocol, DPL
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	2 GB
	Medienhandhabung
Medientyp	Etiketten, Quittungspapier
Max. Mediengröße	Rolle (11,1 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	51 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	111 mm
Mediengrößen	Rolle (5,1 - 11,1 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Zulässige Medienstärke	0.05 mm - 0.16 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	58 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 19 mm, 10.16 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,1 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP, BOOTP, FTPS, SFTP, TFTP, Telnet, LDP, SNMP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, RC4, AES-CCMP, LEAP, EAP-PEAP, EAP-FAST, EAP-TTLS
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IP54
	Batterie
Typ	Lithium-Ionen

Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Kapazität	4900 mAh
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	16.4 cm
Tiefe	7.7 cm
Höhe	18.7 cm
Gewicht	1.02 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.