

# TSC TE310 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,2 cm)

300 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - USB-Host - RS232

Gruppe	Drucker
Hersteller	TSC
Hersteller Art. Nr.	99-065A901-00LF00



## Beschreibung

Das langlebige und flexibel einsetzbare wie leicht zu bedienende Einstiegsmodell unterstützt Kunden bei ihren Druckanforderungen, ist innovativ und effizient.

Die flexible Technik kann Folienrollen von bis zu 110 Metern auf einem 0,5"-Kern sowie Folienrollen von 300 Metern auf einem 1"-Kern verarbeiten.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TSC TE310 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	2.5 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	20 mm x 5 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm x 11430 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB-Host, RS232
Prozessor	400 MHz
RAM Installiert (Max.)	64 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	TSPL-EZ
Barcodes	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Chinesische Post, Plessey, Code 128B, Code 128C, German Post, Code 128A, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI
Medientyp	Etiketten, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, leporellogefaltet Etiketten
Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed
Funktionen	Echtzeit-Uhr, Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Band Endsensor, Sensor für offenen Kopf

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 20.4 cm x 28 cm x 16.4 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 300 dpi
Eingebaute Geräte	Alarm
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, USB-Host, RS232
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Druckersprache	TSPL-EZ
Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed
Funktionen	Echtzeit-Uhr, Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Band Endsensor, Sensor für offenen Kopf
Enthaltene Schriftarten	8 x Bitmap
Barcodes	Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, Code 49, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Chinesische Post, Plessey, Code 128B, Code 128C, German Post, Code 128A, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI
	<b>Prozessor</b>
Prozessor	400 MHz
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	64 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	<b>Flash-Speicher</b>
Flash-Speicher	128 MB
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Etiketten, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, leporellogefaltet Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	20 mm x 5 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm x 11430 mm
Mediengrößen	Rolle (2 - 11,2 cm)
Max. Druckbreite	105.7 mm
Max. Drucklänge	11430 mm
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.19 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 38 mm

Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 1 x RS-232 1 x USB host
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	1 Zoll Etikettspindel, 1 Zoll Band-Papierkern, 2 x Befestigungslaschen, 2 x 1,5 Zoll Adapter, 2 x 1" Bandspindeln
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, cUL, C-Tick Class B, CCC, RoHS, WEEE, REACH, KC, EAC, BIS, CoC
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Begrenzte Garantie - Druckkopf - 1 Jahr / 25 km Begrenzte Garantie - Walze - 1 Jahr / 50 km
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 85% (nicht kondensierend)
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	20.4 cm
Tiefe	28 cm
Höhe	16.4 cm
Gewicht	2.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.