

Epson TM m30III-H (141) - Belegdrucker - Thermozeile - Rolle (7,95 cm)

203 x 203 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - Bluetooth 5.0 - Wi-Fi - USB 2.0 - LAN - USB-C - Cutter - weiß

Gruppe	Drucker
Hersteller	Epson
Hersteller Art. Nr.	C31CK51141
EAN/UPC	8715946703992



Beschreibung

Mit seinem eleganten und ultrakompakten Design und einer Vielzahl an erweiterten Funktionen ist der TM-m30III-H eine perfekte Kombination aus Mobilität, Konnektivität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit. Er ermöglicht den Direktdruck von jedem mobilen Gerät ohne Installation oder Update von Treibern. Er bietet kostengünstiges und zuverlässiges Drucken von Bons auch in Umgebungen mit wenig Platz, und wurde entwickelt, um die Anforderungen vielfältiger Unternehmen zu erfüllen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Epson TM m30III-H (141) - Belegdrucker - s/w - Thermozeile
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - s/w
Gewicht	1.3 kg
Max. Mediengröße	Rolle (7,95 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 300 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 x 203 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	203 x 203 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	Bluetooth 5.0, Wi-Fi, USB 2.0, LAN, USB-C
Barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, NW-7, GS1-128, GS1 DataBar, Code 128 Auto, PDF417, QR-Code, MaxiCode, Data Matrix, Aztec-Code, Composite
Medientyp	Thermopapier
Schriftarten	Font A (12x24), Font B (10x24), Font C (9x17), Kanji Font A: 24 x 24, Kanji Font B: 16 x 16
Funktionen	Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, voller / partieller Cutter
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	AC 100-230 V
Farbe	Weiß

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 12.7 cm x 12.8 cm x 12.9 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermozeile - monochrom
Farbe	Weiß
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 300 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	Bluetooth 5.0, Wi-Fi, USB 2.0, LAN, USB-C
Max. Auflösung (S/W)	203 x 203 dpi
Max. Auflösung Klasse (S/W)	203 x 203 dpi
Schriftarten	Font A (12x24), Font B (10x24), Font C (9x17), Kanji Font A: 24 x 24, Kanji Font B: 16 x 16
Zeichengrößen (mm)	1.25 x 3 mm, 1.13 x 3 mm, 0.88 x 2.13 mm, 0.88 x 3 mm, 3 x 3 mm, 2.26 x 3 mm, 2 x 2 mm
Spalten	48, 35, 42, 32
Funktionen	Sensor für das nahende Ende der Papierrolle, voller / partieller Cutter
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-13, EAN/JAN-8, Code 39, Code 93, Code 128, ITF, Codabar, NW-7, GS1-128, GS1 DataBar, Code 128 Auto, PDF417, QR-Code, MaxiCode, Data Matrix, Aztec-Code, Composite
	Medienhandhabung
Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	Rolle (7,95 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	58 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	Rolle (7,95 cm), Rolle (5,75 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	83 mm
Rollenkerndurchmesser	18 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (7,95 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WPA-PSK, AES, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	2 x USB 2.0 - 4-polig USB Typ A 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B

	1 x LAN 1 x USB-C
	Verschiedenes
MTBF	360,000 Stunden
Leistungsmerkmale	Antibakteriell, LED-Anzeige
Kennzeichnung	IPX2
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	AC 100-230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Erforderlicher elektrischer Strom	1.8 A
Leistungsaufnahme im Betrieb	30.6 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.4 Watt
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH
Schallemission (Betrieb)	53 dB
	Abmessungen und Gewicht
Breite	12.7 cm
Tiefe	12.8 cm
Höhe	12.9 cm
Gewicht	1.3 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	21 cm
Tiefe (Versand)	21 cm
Höhe (Versand)	24 cm
Gewicht (Versand)	2.341 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.