

# BIXOLON XD5-40t - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,8 cm)

203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB - USB-Host - LAN - seriell - Bluetooth 5.0



Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	XD5-40TOEBK/BEG
EAN/UPC	8809521198485

## Beschreibung

Der XD5-40t ist ein 4-Zoll-Thermotransfer-Desktop-Etikettendrucker der Mittelklasse mit stabilem, kompaktem Design und allumfassenden Softwarefunktionen, der ideal für den Barcode- und Etikettendruck in den Bereichen Transport und Logistik, Herstellung, Gesundheitswesen und Einzelhandel geeignet ist. Der USB-Host-Port ermöglicht das Kopieren von vorhandenen Druckereinstellungen und Daten auf andere Drucker mithilfe der Twin Function.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON XD5-40t - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	2.48 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152 mm/Sek - einfarbig
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB, USB-Host, LAN, seriell, Bluetooth 5.0
RAM Installiert (Max.)	64 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-E
Barcodes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar-14, Standard 2 of 5, UPC/EAN Ergänzungen, UPC-A, UPC-E, IMB, Aztec-Code, CODABLOCK, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39
Medientyp	Etiketten, Blackmark-Etiketten, Notch, Endlosetiketten, leporellogefaltet Etiketten, Abstand

Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf
Netzwerk	Druckserver
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 28.4 cm x 18.8 cm

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152 mm/Sek - einfarbig - 203 dpi
Eingebaute Geräte	LCD-Display
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB, USB-Host, LAN, seriell, Bluetooth 5.0
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-E
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf
Enthaltene Schriftarten	10 x SLCS (Bitmap) 1 x skalierbarer SLCS 16 x BPL-Z (Bitmap) 1 x skalierbarer BPL-Z 5 x BPL-E (Bitmap)
Barcodes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar-14, Standard 2 of 5, UPC/EAN Ergänzungen, UPC-A, UPC-E, IMB, Aztec-Code, CODABLOCK, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	64 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	<b>Flash-Speicher</b>
Flash-Speicher	128 MB
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Etiketten, Blackmark-Etiketten, Notch, Endlosetiketten, Ieporellogefaltet Etiketten, Abstand
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Mediengrößen	Rolle (1,5 cm), Rolle (11,8 cm)

Max. Druckbreite	108 mm
Max. Drucklänge	1 m
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.2 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 38.1 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
<b>Netzwerk</b>	
Netzwerk	Druckserver
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB host 1 x USB - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 Seriell
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	USB-Kabel
Kennzeichnung	MFI
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, Virtual COM software, Bartender UltraLite, Bixolon LabelArtist-II, CUPS Driver (Linux, MAC OS)
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	21 cm
Tiefe	28.4 cm
Höhe	18.8 cm
Gewicht	2.48 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.