

# Elo Touch Solutions Elo 5054L - Commercial Grade - LED-Monitor - 127 cm (50")

offener Rahmen - Touchscreen - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - 500 cd/m<sup>2</sup> - 4000:1 - 9.5 ms - 2xHDMI - DisplayPort - USB-C - Lautsprecher - Schwarz



Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E103538
EAN/UPC	0843173156064

## Beschreibung

Elo 5054L - Commercial Grade - LED-Monitor - 127 cm (50") - offener Rahmen - Touchscreen - 3840 x 2160 4K @ 60 Hz - 500 cd/m<sup>2</sup> - 4000:1 - 9.5 ms - 2xHDMI, DisplayPort, USB-C - Lautsprecher - Schwarz

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 5054L - Commercial Grade - LED-Monitor - 4K - 127 cm (50")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 127 cm (50") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen, USB 2.0 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	4000:1
Reaktionszeit	9.5 ms
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Eingangsanschlüsse	2xHDMI, DisplayPort, USB-C
Ethernet integriert	Ja
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	116.11 cm x 5.36 cm x 68.17 cm
Gewicht	24.23 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert
Kennzeichnung	UL 62368-1, FCC, cUL, IC, CB, VCCI, RCM, CCC, CEL, China RoHS, Mexico NOM, IK07, UL 60950

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	127 cm (50")
Integrierte Peripheriegeräte	USB 2.0 Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	4K 3840 x 2160 bei 60 Hz
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit mit Touchscreen	450 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	4000:1
Farbunterstützung	1,07 Mrd. Farben
Reaktionszeit	9.5 ms
Vertikale Bildwiederholrate	24 - 64 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 135 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Besonderheiten	Umgebungslichtsensor, 24/7 Betriebsmodus, Infrarot-Touch-Technologie, Glas mit geringer Reibung
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	116.11 cm x 5.36 cm x 68.17 cm
Gewicht	24.23 kg

### Audio

Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	8 Watt

### Eingang

Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv

### Konnektivität

Schnittstellen	2 x HDMI USB-C OSD-Steuerung (RJ-45) DisplayPort 1.4 RS-232 (Mini-Klinkenstecker) Kopfhörer (Mini-Klinkenstecker) 4 x Micro-USB USB (Typ A) LAN (RJ-45) DisplayPort 1.2
----------------	--

### Mechanisch

VESA-Halterung	400 x 400 mm
----------------	--------------

<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel
MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	UL 62368-1, FCC, cUL, IC, CB, VCCI, RCM, CCC, CEL, China RoHS, Mexico NOM, IK07, UL 60950
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	99 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.8 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.28 Watt
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	131 cm
Transporttiefe	18.7 cm
Transporthöhe	94 cm
Transportgewicht	30.79 kg
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - erweiterte Austauschoption - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.