

Zebra ZQ320 Plus - Belegdrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 100 mm/Sek. - USB 2.0 - NFC - Wi-Fi(ac) - Bluetooth 4.2 LE - Abrisskante - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ZQ32-A0W04TE-00



Beschreibung

Der Zebra ZQ320 Plus ist ein tragbarer Belegdrucker, der für die Anforderungen im Freien und in rauen Umgebungen entwickelt wurde. Mit seiner robusten, wasserfesten und sturzsicheren Konstruktion bietet er Haltbarkeit und Zuverlässigkeit für mobile Druckanwendungen. Dieser Drucker unterstützt eine breite Palette von Barcodeformaten, einschließlich QR-Codes und Code 128, und ist damit ideal für verschiedene Etikettierungs- und Scanaufgaben.

Der ZQ320 Plus verfügt über fortschrittliche Konnektivitätsoptionen wie Bluetooth 4.0 LE, NFC und USB 2.0 und gewährleistet so eine einfache Integration mit mehreren Geräten und ein nahtloses Druckerlebnis. Die Thermodirektdrucktechnologie und die Auflösung von 203 DPI sorgen für gestochen scharfe, klare Schwarzweißdrucke, die Ihre Belege und Etiketten noch professioneller wirken lassen. Darüber hinaus ist das Gerät mit einem langlebigen 2280-mAh-Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der einen längeren Druckbetrieb ohne häufiges Aufladen ermöglicht. Ob im Einzelhandel, in der Logistik oder im Außendienst, der Zebra ZQ320 Plus ist eine zuverlässige Wahl für effizientes und hochwertiges Drucken unterwegs.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ZQ320 Plus - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	430 g
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	12.5 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 100 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, NFC, Wi-Fi(ac), Bluetooth 4.2 LE
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	256 MB
Druckersprache	ZPL, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Barcodes	Code 93, Code 39, NW-7, Code 128, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 von 5, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, Aztec-Code, Data Matrix, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, TLC39, Codabar, RSS
Medientyp	Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie

Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed
Funktionen	Abrisskante, Black Mark-Sensor
Netzwerk	Druckserver
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen	Microsoft Pocket PC, Microsoft Windows Mobile for Pocket PC 2002, Microsoft Windows CE .NET, Microsoft Windows Mobile for Pocket PC 2003 Second Ed., Microsoft Windows NT / 2000 / XP, Android 2.3, Apple iOS 5, Android 4.0, Android 4.1 (Jelly Bean), Apple iOS 6, Apple iOS 7, Apple iOS 10
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.77 cm x 13 cm x 4.95 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Schwarz
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 100 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, NFC, Wi-Fi(ac), Bluetooth 4.2 LE
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed
Funktionen	Abrisskante, Black Mark-Sensor
Enthaltene Schriftarten	25 x Bitmap 1 x skalierbar
Barcodes	Code 93, Code 39, NW-7, Code 128, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 von 5, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, Aztec-Code, Data Matrix, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, TLC39, Codabar, RSS
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	256 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	12.5 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	8 cm Rolle
Max. Druckbreite	72 mm

Zulässige Medienstärke	0.05334 mm - 0.16 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	40 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, WEP, WPA, WPA2, 802.1x, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 24 pin USB-C
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer
Enthaltene Kabel	1 x USB-C auf USB-A Kabel
Leistungsmerkmale	Außenanwendung
Kennzeichnung	IP54, MFI, MIL-STD-810, FCC Part 15, EN55022 Class B, IC, TUV, IEC 60950, VCCI, C-Tick, NOM, PSE Mark, S Mark, CCC
Batterie	
Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Kapazität	2280 mAh
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Pocket PC, Microsoft Windows Mobile for Pocket PC 2002, Microsoft Windows CE .NET, Microsoft Windows Mobile for Pocket PC 2003 Second Ed., Microsoft Windows NT / 2000 / XP, Android 2.3, Apple iOS 5, Android 4.0, Android 4.1 (Jelly Bean), Apple iOS 6, Apple iOS 7, Apple iOS 10
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-15 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	11.77 cm
Tiefe	13 cm
Höhe	4.95 cm
Gewicht	430 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

