

Zebra ZC300 - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermosublimation/thermische Übertragung - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)

300 dpi - bis zu 900 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 200
Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 100 Karten - USB 2.0 - LAN - TAA-
konform

Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ZC32-FM0C000EM00



Beschreibung

Der Kartendrucker ZC300 ist unglaublich unkompliziert und bietet Sicherheits- und Konnektivitätsoptionen im schlanksten Gehäuse. Aufgrund seines gründlich durchdachten Designs gehören praktisch alle typischen Schwachstellen des Kartendrucks der Vergangenheit an. Noch nie war es so einfach, ID-, Zugangs-, Mitglieds-, Kredit- oder Debitkarten zu drucken. Das Ergebnis - Drucke im Handumdrehen, egal ob es sich dabei um ein- bzw. beidseitig bedruckte Karten in Farbe oder Schwarzweiß handelt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ZC300 - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermische Übertragung - TAA-konform
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Gewicht	4.4 kg
Lokalisierung	Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	85.6 mm x 54 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 900 Karten/Stunde - einfarbig Bis zu 200 Karten/Stunde - Farbe Bis zu 450 Karten/Stunde - Monochrom Duplex Bis zu 140 Karten/Stunde - Farbe Duplex
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	300 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Installierter Flash-Speicher (max.)	2 GB
Medientyp	Composite-Karte, PVC-Karte, selbstklebende PVC-Karte
Gesamte Medienkapazität	100 Karten
Medienhandhabung	Zufuhrschacht für 100 Karten, Ausgabeschacht für 100 Karten
Netzwerk	Druckserver

Systemanforderungen	Ubuntu, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 (32-bits), Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits), Apple iOS 10.2
TAA-kompatibel	Ja
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.7 cm x 46.8 cm x 25.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermische Übertragung - Farbe
Lokalisierung	Großbritannien, Vereinigte Staaten, Europa
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 900 Karten/Stunde - einfarbig Bis zu 200 Karten/Stunde - Farbe Bis zu 450 Karten/Stunde - Monochrom Duplex Bis zu 140 Karten/Stunde - Farbe Duplex
Eingebaute Geräte	SmartCard-Leser mit/ohne Kontakt, LCD-Display
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	300 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Medienhandhabung	Zufuhrschacht für 100 Karten, Ausgabeschacht für 100 Karten
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	2 GB
	Medienhandhabung
Medientyp	Composite-Karte, PVC-Karte, selbstklebende PVC-Karte
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	85.6 mm x 54 mm
Karten- / Etikettengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm), CR-79-Karte (83,9 x 52,1mm)
Zulässige Medienstärke	0.25 mm - 1.02 mm
Gesamte Medienkapazität	100 Karten
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Ausgabefachkapazität	100 Karten
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Edge-to-Edge

Kennzeichnung	Plug and Play, FCC Klasse A zertifiziert, AES
TAA-kompatibel	Ja
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
	Stromversorgung
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Ubuntu, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 (32-bits), Microsoft Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bits), Apple iOS 10.2
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Begrenzte Garantie - Druckkopf - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15.7 cm
Tiefe	46.8 cm
Höhe	25.8 cm
Gewicht	4.4 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.