

# HID Fargo DTC 4500e - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermosublimation/thermisches Harz - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)

CR-79-Karte (83,9 mm x 52,1 mm) - 300 dpi - bis zu 600  
Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 150 Karten/Stunde (Farbe) -  
Kapazität: 200 Karten - USB 2.0 - LAN



Gruppe	Drucker
Hersteller	HID
Hersteller Art. Nr.	055100
EAN/UPC	0754563551003

## Beschreibung

Fargo DTC 4500e - Plastikkartendrucker - Farbe - Duplex - Thermosublimation/thermisches Harz - CR-80 Card (85.6 x 54 mm), CR-79-Karte (83,9 mm x 52,1 mm) - 300 dpi - bis zu 600 Karten/Stunde (einfarbig)/ bis zu 150 Karten/Stunde (Farbe) - Kapazität: 200 Karten - USB 2.0, LAN

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Fargo DTC 4500e - Plastikkartendrucker - Farbe - Thermosublimation/thermisches Harz
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermisches Harz - Farbe
Gewicht	5 kg
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm), CR-79-Karte (83,9 mm x 52,1 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	54 mm x 85.6 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 600 Karten/Stunde - Schwarz Normal Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Max. Auflösung (Farbe)	300 dpi
Automatisch beidseitig	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, LAN
RAM Installiert (Max.)	32 MB
Medientyp	Karten, Polyesterkarte, PVC-Karte
Gesamte Medienkapazität	200 Karten
Medienhandhabung	2 Schächte für 100 Karten
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows

Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 47.5 cm x 23.4 cm x 24.9 cm

## Ausführliche Details

### Allgemein

Druckertyp Plastikkartendrucker - Thermosublimation/thermisches Harz - Farbe

### Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 600 Karten/Stunde - Schwarz Normal  
Bis zu 150 Karten/Stunde - Farbe

Eingebaute Geräte Status-LCD

Anschlussstechnik Kabelgebunden

Schnittstelle USB 2.0, LAN

Max. Auflösung (S/W) 300 dpi

Max. Auflösung (Farbe) 300 dpi

Automatisch beidseitig Ja

Medienhandhabung 2 Schächte für 100 Karten

### RAM

RAM Installiert (Max.) 32 MB

### Medienhandhabung

Medientyp Karten, Polyesterkarte, PVC-Karte

Max. Mediengröße CR-80 Card (85.6 x 54 mm), CR-79-Karte (83,9 mm x 52,1 mm)

Max. Mediengröße (angepasst) 54 mm x 85.6 mm

Karten- / Etikettengröße CR-80 Card (85.6 x 54 mm), CR-79-Karte (83,9 x 52,1mm)

Max. Druckbreite 53.7 mm

Max. Drucklänge 85.3 mm

Zulässige Medienstärke 0.229 mm - 1.016 mm

Gesamte Medienkapazität 200 Karten

Vorlageneinzug für Medien 2 x automatisch - 100 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)

Ausgabefachkapazität 100 Karten

### Netzwerk

Netzwerk Druckserver

### Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x USB  
1 x LAN

### Verschiedenes

Leistungsmerkmale Passwortgeschützt

Kennzeichnung BSMI, EN55024, CCC, EMC, UL 60950-1, KCC, CSA C22.2 No. 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 55022 Class A

### Stromversorgung

Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz

### Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen	Fargo Workbench Diagnosis Utility, Swift ID Embedded Badging Application
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Server 2008, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit)

### Umweltschutzstandards

ENERGY STAR	Ja
-------------	----

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Druckkopf - 3 Jahre
---------------------	--

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	18 °C
Max. Betriebstemperatur	27 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

### Abmessungen und Gewicht

Breite	47.5 cm
Tiefe	23.4 cm
Höhe	24.9 cm
Gewicht	5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.