


# Elo Touch Solutions Elo 2403LM - Medical Grade - LED-Monitor - 61 cm (24")

(23.8" sichtbar) - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz  
 - 250 cd/m<sup>2</sup> - 1000:1 - 15 ms - HDMI - VGA - Lautsprecher - weiß

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E381452
EAN/UPC	0843173150734



## Beschreibung

Die Touchscreen-Monitore der 03-Serie werden dank ihrer Flexibilität verschiedenen Einbausituationen im Gesundheitswesen gerecht - von der Pflegestation über die Patientenaufklärung bis hin zur Patientenaufnahme und Arzneimittelausgabe. Benötigen Sie einen Touchscreen auf einer Pflegestation, um die direkte bzw. indirekte Patientenversorgung zu unterstützen? Oder einen Wegweiser, der Patienten und Besuchern hilft, sich in der Gesundheitseinrichtung zurechtzufinden? Dann ist der 24-Zoll-Monitor aus der 03-Serie die richtige Wahl: Er sorgt für eine verbesserte Kommunikation zwischen Patienten, Familienangehörigen und Gesundheitsdienstleistern.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 2403LM - Medical Grade - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 61 cm (24")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 61 cm (24") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen, USB Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	15 ms (tr - tf)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Spannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	35.41 cm x 57.46 cm x 4.28 cm
Gewicht	6.69 kg
Kennzeichnung	cUL, CCC, UKCA, KCC, BSMI, FCC, VCCI, CB, RCM, EAC, CoC, RoHS, WEEE, REACH, BIS, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, ANSI/AAMI ES60601-1

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	61 cm (24")
Sichtbare Bildfläche	60.452 cm (23.8")
Integrierte Peripheriegeräte	USB Hub
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Helligkeit	250 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit mit Touchscreen	225 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	15 ms (tr - tf)
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 82 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Russisch, Spanisch, Japanisch, Koreanisch
Besonderheiten	TouchPro-Technologie
Farbe	Weiß
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.41 cm x 57.46 cm x 4.28 cm - ohne Fuß
Gewicht	6.69 kg
	<b>Audio</b>
Typ	Lautsprecher - Stereo
Ausgangsleistung/Kanal	2 Watt
	<b>Eingang</b>
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	<b>Konnektivität</b>
Schnittstellen	HDMI VGA Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) USB (Typ B) USB 2.0 (Typ A) 4 x Micro-USB
	<b>Mechanisch</b>
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	<b>Verschiedenes</b>

Zubehör im Lieferumfang	3 Kabelbinder, 2 Schrauben
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel 1 x Audiokabel
MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	cUL, CCC, UKCA, KCC, BSMI, FCC, VCCI, CB, RCM, EAC, CoC, RoHS, WEEE, REACH, BIS, CAN/CSA C22.2 No. 60601-1:14, ANSI/AAMI ES60601-1
	<b>Stromversorgung</b>
Eingangsspannung	Wechselstrom 100/240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch (typisch)	17.33 Watt
Energiverbrauch Sleep	1.09 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.24 Watt
	<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>
Transportbreite	46 cm
Transporttiefe	68 cm
Transporthöhe	16.9 cm
Transportgewicht	8.22 kg
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.