

Datalogic Memor K - Datenerfassungsterminal - robust - Android 9.0 (Pie)

32 GB eMMC - 10.2 cm (4") TFT (800 x 480) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-Steckplatz - Wi-Fi - Wi-Fi 5 - NFC - Bluetooth



Gruppe	Handhelds und Navigation
Hersteller	Datalogic
Hersteller Art. Nr.	946000001
EAN/UPC	5704174266952

Beschreibung

Memor K wurde entwickelt, um vom Inventurprozess über die Verkaufsunterstützung bis zur Warenannahme und Einlagerung sämtliche Datenerfassungsprozesse zu vereinfachen. Der leistungsstarke 2 GHz Octa-Core Prozessor in Kombination mit 3 GB RAM Speicher sorgt dabei für schnelle Abläufe. Er bringt Robustheit und Leistungsstärke im kleinen Smartphone-ähnlichen Gehäuse unter und bietet dank Android eine benutzerfreundliche Oberfläche. Anwender können bei Bedarf über das hintergrundbeleuchtete Soft-Touch Keyboard sowohl Mengen als auch Beschreibungen oder Ortsangaben schnell eingeben. Schneller Datenaustausch und flexible Verbindungen bietet die Funktechnologie: Wi-Fi mit AC-Standard für prompten Zugang zu Download- und Upload-Verbindungen, USB-C für einen schnellen Datenaustausch und Ladeprozess, Bluetooth 5 BLE und NFC für beste Verbindung mit BT- bzw. NFC-Geräten. Der Memor K kann dank seines einfach zu wechselnden Akkus problemlos im Mehrschichtbetrieb eingesetzt werden. Die rückseitige 8 MP Kamera ermöglicht außerdem die Aufnahme von Bildern und Dokumenten sowie die Nachweiserbringung für ausgeführte Reparaturen/Wartungen, beschädigte Produkte/Verpackungen und Zustände von Anlagen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Datalogic Memor K - Datenerfassungsterminal - Android 9.0 (Pie) - 32 GB - 10.2 cm (4")
Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 9.0 (Pie)
Bildschirm	10.2 cm (4") TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung - 800 x 480 - Multi-Touch
Prozessor	(8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	2 GHz
Speicherkapazität	32 GB eMMC
RAM	3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC
Wireless Connectivity	Wi-Fi, 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE
Barcodelesegerät	Ja (2D-Imager)
Barcodes	EAN/JAN, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Britische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Koreanische Post, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar

	Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, UPC/EAN/JAN Composites
Besonderheiten	USB-Host
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.1 cm x 1.7 cm x 16 cm
Gewicht	268 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 9.0 (Pie)
	Bildschirm
Typ	10.2 cm (4") TFT - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	800 x 480
Touchscreen	Multi-Touch
Merkmale	5-Punkt-Multi-Touch, kapazitiver Touchscreen
	Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz	2 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
	Arbeitsspeicher
Speicherkapazität	32 GB eMMC
RAM	3 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC
Max. unterstützte Kapazität	64 GB
	Kommunikationsformen
Wireless Connectivity	Wi-Fi, 802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE
	Eingabegerät
Typ	Touchscreen, Keypad
Tastenzahl	24
	Barcodes
Barcodelesegerät	Ja
Scanelementtyp	2D-Imager
Barcodes	EAN/JAN, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Britische Post, Chinesische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), Koreanische Post, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, China Han Xin Code, UPC/EAN/JAN Composites
Min. Strichcodesymbolbreite	4 mil
	Software

Vorinstallierte Software	SOTI MobiControl, AirWatch, Datalogic X Platform Configuration Utility (DXU), Xamarin SDK, Java SDK, Scan2Deploy Studio, Cordova SDK, Datalogic SoftSpot
Erweiterung und Konnektivität	
Schnittstellen	1 x USB-C
USB-Host	Ja
Batterie	
Technologie	Lithium-Ionen
Kapazität	3800 mAh
Verschiedenes	
Sensoren	Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Leistungsmerkmale	Green Spot-Technologie, fallsicher
Kennzeichnung	IEC 60068-2-32, ISO 15693, IP54, FeliCa, ISO/IEC 14443-4 Type A/B, EU RoHS, MIFARE
Abmessungen und Gewicht	
Breite	7.1 cm
Tiefe	1.7 cm
Höhe	16 cm
Gewicht	268 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.