


Datalogic Memor 20 -
Datenerfassungsterminal - robust - Android
9.0 (Pie)

64 GB eMMC - 14.5 cm (5.7") LTPS (2160 x 1080) - Kamera auf Rück- und Vorderseite - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - Wi-Fi 5 - NFC - Bluetooth - Schwarz

Gruppe	Handhelds und Navigation
Hersteller	Datalogic
Hersteller Art. Nr.	944800003
EAN/UPC	5704174068938



Beschreibung

Der PDA Memor 20 wurde für anspruchsvollste professionelle Herausforderungen entwickelt. In seinem schlanken und kompakten Design vereint er ein beeindruckendes 5,7-Zoll-Full-HD-Display sowie ein zusätzliches neuartiges Benachrichtigungsdisplay. Er kombiniert die fortschrittlichen Smartphone-Technologien mit leistungsstarkem 1D-/2D-Barcodescannen und industrieller Robustheit für nahezu jede Anwendung im Innen- und Außenbereich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Datalogic Memor 20 - Datenerfassungsterminal - Android 9.0 (Pie) - 64 GB - 14.5 cm (5.7")
Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 9.0 (Pie)
Bildschirm	14.5 cm (5.7") LTPS - LED-Hintergrundbeleuchtung - 2160 x 1080 - Multi-Touch
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 660 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	2.2 GHz
Speicherkapazität	64 GB eMMC
RAM	4 GB
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE
Hintere Kamera	13 Megapixel
Vordere Kamera	8 Megapixel
Barcodelesegerät	Ja (2D-Imager)
Barcodes	GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), RM4SCC, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, Intelligent Mail Barcode, UPU FICS, DotCode, USPS 4-state (US4CB), Han Xin
RFID Specification	ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
Sicherheitsgeräte	Lesegerät für Fingerabdruck
Besonderheiten	USB-Host

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.97 cm x 1.92 cm x 17 cm
Gewicht	295 g
Farbe	Schwarz

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Datenerfassungsterminal - robust
Betriebssystem	Android 9.0 (Pie)
	Bildschirm
Typ	14.5 cm (5.7") LTPS - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	2160 x 1080
Touchscreen	Multi-Touch
Seitenverhältnis des Bildes	18:9
Merkmale	5-Punkt-Multi-Touch, Corning Gorilla Glass 3, kapazitiver Touchscreen, 0,7 Zoll großes zweites POLED-Display an Oberseite
	Prozessor
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz	2.2 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
	Arbeitsspeicher
Speicherkapazität	64 GB eMMC
RAM	4 GB
	Kommunikationsformen
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0 LE
	Hintere Kamera
Sensorauflösung	13 Megapixel
Lichtquelle	LED-Blitz
	Vordere Kamera
Sensorauflösung	8 Megapixel
	Eingabegerät
Typ	Touchscreen
Sicherheitsgeräte	Lesegerät für Fingerabdruck
	Barcodes
Barcodelesegerät	Ja
Scanelementtyp	2D-Imager
Wellenlänge der Lichtquelle	650 nm
Barcodes	GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Australische Post, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), RM4SCC, Royal Mail, Micro QR-Code, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1

	DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked, Intelligent Mail Barcode, UPU FICS, DotCode, USPS 4-state (US4CB), Han Xin
Max. Gebrauchsdistanz	90 cm
Min. Strichcodesymbolbreite	2.5 mil
	RFID
RFID Specification	ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
	Software
Vorinstallierte Software	Wavelink Avalanche, SOTI MobiControl, AirWatch, Google Mobile Services, Datalogic X Platform Configuration Utility (DXU), Xamarin SDK, Java SDK, Stay-Linked SmartTE, Wavelink Velocity, Scan2Deploy Studio, Cordova SDK
	Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB-C
USB-Host	Ja
	Batterie
Technologie	Lithium-Ionen
Kapazität	15 Wh
	Verschiedenes
Farbe	Schwarz
Sensoren	Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Drehungssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Leistungsmerkmale	Green Spot-Technologie, Hot-Swap-fähiger Akku, fallsicher, unterstützt kabelloses Aufladen, chemikalienbeständig, ölbeständig, Echtzeituhr, 2x2 MiMo-Funktion, Support von Digimarc, SafeSwap-Technologie
Vibrationsalarm	Ja
Zubehör im Lieferumfang	Handriemen
Enthaltene Kabel	USB-Kabel
Kennzeichnung	MIL-STD 810G, IEC 60068-2-32, IP67, IP65, EU RoHS
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7.97 cm
Tiefe	1.92 cm
Höhe	17 cm
Gewicht	295 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Min. Lagertemperatur	-30 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.