

Zebra ZQ500 Series ZQ521 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,3 cm)

203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - NFC - Bluetooth 4.1 -
Abrisskante



Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ZQ52-BUE000E-00
EAN/UPC	5704174643432

Beschreibung

Die ZQ500-Serie von Zebra ist jetzt noch robuster. Der Premium-Drucker ZQ521 bietet Ihnen erstklassiges, robustes mobiles Drucken für Anwendungen in jeder Branche. Erleben Sie ultimative Haltbarkeit. Diese Drucker wurden für harte, anspruchsvolle Bedingungen im Innen- und Außenbereich entwickelt und halten Stürzen, Unfällen und extremen Umweltbedingungen stand, wie sie an mobilen Arbeitsplätzen häufig vorkommen. Zusätzliche Funktionen, verbesserte Haltbarkeit und ein Design in Militärqualität sorgen dafür, dass dieser Drucker genauso hart arbeitet wie Sie.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ZQ500 Series ZQ521 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	790 g
Lokalisierung	EMEA
Max. Mediengröße	Rolle (11,3 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	113 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, NFC, Bluetooth 4.1
Prozessor	528 MHz
RAM Installiert (Max.)	4 GB
Installierter Flash-Speicher (max.)	4 GB
Druckersprache	EPSON ESC/POS, ZPL, Comtec Printer Control Language (CPCL), ZBI 2.x
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, CODABLOCK, ISBT 128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, FIM, PLANET, TLC39, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI
Medientyp	Etiketten, Empfangsetiketten, Beschriftungsetiketten
Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed

Funktionen	Echtzeit-Uhr, Black Mark-Sensor, Abrisskante
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	XML-fähiges Drucken
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen	Link-OS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.5 cm x 6.7 cm x 15.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Lokalisierung	EMEA
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte	Status-LCD
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, NFC, Bluetooth 4.1
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, ZPL, Comtec Printer Control Language (CPCL), ZBI 2.x
Schriftarten	CG Triumvirate Bold Condensed
Funktionen	Echtzeit-Uhr, Black Mark-Sensor, Abrisskante
Enthaltene Schriftarten	25 x Bitmap 1 x skalierbar
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, UCC/EAN-128, CODABLOCK, ISBT 128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, FIM, PLANET, TLC39, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI
Druckermerkmale	XML-fähiges Drucken
Prozessor	
Prozessor	528 MHz
RAM	
RAM Installiert (Max.)	4 GB
Flash-Speicher	
Flash-Speicher	4 GB
Medienhandhabung	
Medientyp	Etiketten, Empfangsetiketten, Beschriftungsetiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,3 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	113 mm
Mediengrößen	Rolle (11,3 cm)
Max. Druckbreite	104 mm

Max. Drucklänge	991 mm
Zulässige Medienstärke	0.05842 mm - 0.16 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	57 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,3 cm)
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, WEP, WPA, WPA2, 802.1x, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 5-poliger Mikro-USB Typ AB
Verschiedenes	
Kennzeichnung	ICES-003, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15 B, EN 301 489, EN 55032
Batterie	
Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Kapazität	3250 mAh
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Link-OS
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	15.5 cm
Tiefe	6.7 cm
Höhe	15.8 cm
Gewicht	790 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.