

TSC TC200 - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,2 cm)

bis zu 152 mm/Sek. - parallel - USB 2.0 - LAN - seriell - Cutter - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	TSC
Hersteller Art. Nr.	99-059A003-6002



Beschreibung

TSCs TC Serie basiert auf der Bestsellerserie TTP-245C und kombiniert deren stärkste Leistungsmerkmale mit etlichen Verbesserungen. Wie die bewährten Vorgängermodelle, so beeindruckt auch diese 4-Zoll-Thermotransfer-Desktopserie mit hoher Performance im kompakten, stabilen Gehäuse - und bietet damit das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, das in dieser Klasse im Markt zu finden ist.

Zuverlässig und schnell bedrucken die langlebigen Multitalente Etiketten, Schilder und Belege mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 152 mm pro Sekunde. Die Modelle sind wie gewohnt sehr bedienerfreundlich, Etiketten- und Transferfolienrollen leicht zu wechseln.

Das Modell TC200 ist standardmäßig mit Ethernet, USB 2.0, einer parallelen sowie der seriellen Schnittstelle RS-232 ausgestattet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TSC TC200 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	2.2 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	20 mm x 10 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm x 2286 mm
Cutter	Ja
Schnittstelle	Parallel, USB 2.0, LAN, seriell
RAM Installiert (Max.)	8 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	4 MB
Kartenleser	Ja
Druckersprache	TSPL-EZ
Barcodes	Code 93, Code 39, Code 49, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Chinesische Post, Plessey, Code 128B, Code 128C, German Post, Code 128A, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI
Medientyp	Endlospapier, gestanzte Etiketten, leporellogefaltet Etiketten

Funktionen	Einstellbarer Abstandssensor, Black Mark-Sensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Band Endsensor
Netzwerk	Druckserver
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	20.3 cm x 25.93 cm x 19.15 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
Farbe	Schwarz
Drucker	
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	Parallel, USB 2.0, LAN, seriell
Druckersprache	TSPL-EZ
Funktionen	Einstellbarer Abstandssensor, Black Mark-Sensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Band Endsensor
Cutter	Ja
Enthaltene Schriftarten	8 x Bitmap
Barcodes	Code 93, Code 39, Code 49, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, Telepen, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Chinesische Post, Plessey, Code 128B, Code 128C, German Post, Code 128A, ITF-14, EAN-128, EAN-8, EAN-13, MSI
RAM	
RAM Installiert (Max.)	8 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
Flash-Speicher	
Flash-Speicher	4 MB
Kartenleser	
Typ	Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten	SD-Speicherkarte
Medienhandhabung	
Medientyp	Endlospapier, gestanzte Etiketten, leporellogefaltete Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,2 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	20 mm x 10 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	112 mm x 2286 mm
Mediengrößen	Rolle (2 - 11,2 cm)
Max. Druckbreite	108 mm
Max. Drucklänge	2286 mm

Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.19 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 38.1 mm
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x RS-232 1 x parallel 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, UL, TUV, cUL, C-Tick Class B, CCC, RoHS, WEEE, CoC
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung - intern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Begrenzte Garantie - Druckkopf - 1 Jahr / 25 km Begrenzte Garantie - Walze - 1 Jahr / 50 km
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	25 - 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	20.3 cm
Tiefe	25.93 cm
Höhe	19.15 cm
Gewicht	2.2 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.