

BIXOLON SPP-L310 - Etikettendrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Wi-Fi(n)

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SPP-L310WK5
EAN/UPC	8809521195132



Beschreibung

Das ergonomische Design des 3-Zoll (80 mm) SPP-L310 bietet einen kleinen Formfaktor, aber einen großen Funktionsumfang für den Etikettendruck unterwegs. Der 203-dpi-Thermodirektdrucker SPP-L310 unterstützt marktführende Programmiersprachen, einschließlich BPL-Z und BPL-C, und bietet einen umfangreichen Speicher für die Speicherung und Verarbeitung Ihrer vielen Formate, Schriftarten oder Grafiken. Er bietet eine einfache NFC-Autokopplung (Near Field Communication) und Druckgeschwindigkeiten von bis zu 5 ips. Sie haben die Wahl zwischen kabelgebundenen und kabellosen Anschlüssen wie seriell, USB, Bluetooth (MFi-zertifiziert) oder WLAN. Die Fähigkeit, sowohl Medien mit als auch ohne Trägermaterial zu verarbeiten, stellt sicher, dass der SPP-L310 für alle Ihre mobilen Etikettieranforderungen eingesetzt werden kann. Unterstützt durch eine breite Palette von Treibern, Dienstprogrammen und SDKs für verschiedene Plattformen, einschließlich Windows, Android und iOS, ist der SPP-L310 die Marke der Wahl für mobile Mitarbeiter.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SPP-L310 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	385 g
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n)
RAM Installiert (Max.)	128 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	256 MB
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-C
Barcodes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar-14, Standard 2 of 5, UPC/EAN-Erweiterung, UPC-A, UPC-E, IMB, Aztec-Code, CODABLOCK, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39
Medientyp	Etiketten

Funktionen	Durchlicht-/Zwischenraum-Sensor, Black Mark-Sensor, Reflektiver Mediensensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Druckermerkmale	Papierendensensor
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS, Apple MacOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.5 cm x 12.6 cm x 5.8 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 Seiten/Min. - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Wi-Fi(n)
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-C
Funktionen	Durchlicht-/Zwischenraum-Sensor, Black Mark-Sensor, Reflektiver Mediensensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Enthaltene Schriftarten	10 x SLCS (Bitmap) 1 x skalierbarer SLCS 16 x BPL-Z (Bitmap) 1 x skalierbarer BPL-Z 7 x Bitmapped BPL-C
Barcodes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar-14, Standard 2 of 5, UPC/EAN-Erweiterung, UPC-A, UPC-E, IMB, Aztec-Code, CODABLOCK, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39
Druckermerkmale	Papierendensensor
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	256 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Etiketten
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	8 cm Rolle
Max. Druckbreite	72 mm
Zulässige Medienstärke	0.07 mm - 0.19 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser	49 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
	Netzwerk
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA-EAP, WPA2-EAP
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x seriell
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer, Batterieladegerät
Leistungsmerkmale	Wasserfest, staubfest, fallsicher
Kennzeichnung	IP54
	Batterie
Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Kapazität	2850 mAh
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software, Bixolon LabelArtist-II, Bartender UltraLite, OPOS/JavaPOS Drivers
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS, Apple MacOS
	Umweltschutzstandards
ENERGY STAR	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-15 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
	Abmessungen und Gewicht
Breite	10.5 cm
Tiefe	12.6 cm
Höhe	5.8 cm
Gewicht	385 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.