

BIXOLON SPP-C200 - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm)

203 dpi - bis zu 80 mm/Sek. - USB 2.0 - Bluetooth 5.0 LE

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SPP-C200IK
EAN/UPC	8809794033995



Beschreibung

Der SPP-C200 ist ein mobiler Quittungsdrucker der Einstiegsklasse mit einer Druckgeschwindigkeit von bis zu 80 mm/Sek. bei 203 dpi und zeichnet sich durch seine ultrakompakte Größe und sein leichtes Design aus. Der SPP-C200 erfüllt perfekt die heutigen Marktanforderungen, indem er wesentliche Belegdruckfunktionen zu einem wettbewerbsfähigen Preis bietet. Ausgestattet mit einem leicht austauschbaren Einzelzellen-Akku mit 3000 mAh, der eine hohe Kapazität aufweist, unterstützt der Drucker Außendienstmitarbeiter über einen langen Zeitraum hinweg ohne Unterbrechungen. Darüber hinaus bietet er zuverlässige Konnektivität mit Hostgeräten über USB und Bluetooth. Mit Unterstützung für das Aufladen und die Datenübertragung über universelle Typ-C-Kabel bietet der SPP-C200 eine hervorragende Benutzerfreundlichkeit. Das Gerät ist so konstruiert, dass es mehrere Stürze aus 1,5 m Höhe übersteht und eine Schutzart von IP42 aufweist.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SPP-C200 - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	224 g
Max. Mediengröße	Rolle (5,8 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	58 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 80 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth 5.0 LE
RAM Installiert (Max.)	8 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	4 MB
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Barcodes	Code 93, Code 39, Codabar, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Aztec, Data Matrix, GS1 DataBar, MaxiCode, PDF417, QR-Code
Medientyp	Thermopapier
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Papierensensor
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen	Microsoft Windows, Android, Apple iOS, Linux

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)

7.95 cm x 11.55 cm x 4.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 80 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, Bluetooth 5.0 LE
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Barcodes	Code 93, Code 39, Codabar, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Aztec, Data Matrix, GS1 DataBar, MaxiCode, PDF417, QR-Code
Druckermerkmale	Papierendensensor
	RAM
RAM Installiert (Max.)	8 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	4 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	Rolle (5,8 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	58 mm
Mediengrößen	Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite	48 mm
Zulässige Medienstärke	0.07 mm
Rollenkerndurchmesser	40 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - Rolle (5,8 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer, Batteriepaket
Enthaltene Kabel	USB-Kabel
	Batterie
Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1

Enthalten	1
Kapazität	3000 mAh
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Android, Apple iOS, Linux
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-15 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
Abmessungen und Gewicht	
Breite	7.95 cm
Tiefe	11.55 cm
Höhe	4.5 cm
Gewicht	224 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.