

Zebra ZQ600 Series ZQ630 Plus RFID - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,2 cm)

203 dpi - bis zu 115 mm/Sek. - USB - NFC - RS232C - Wi-Fi(ax) - Bluetooth 5.3

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | Zebra |
| Hersteller Art. Nr. | ZQ63-RUXAE14-00 |



Beschreibung

Der Zebra ZQ630 Plus RFID wurde entwickelt, um Ihre Druckanforderungen mit seinen fortschrittlichen Funktionen und robusten Konnektivitätsoptionen zu erfüllen. Dieser tragbare Etikettendrucker unterstützt eine Vielzahl von Barcodes, einschließlich QR-Codes, Data Matrix und UPC, und gewährleistet so Vielseitigkeit für verschiedene Anwendungen. Mit einer schnellen Druckgeschwindigkeit von 115 mm/s und einer maximalen Auflösung von 203 DPI erzeugt er auf effiziente Weise hochwertige Drucke und eignet sich damit ideal für den Einzelhandel und die Industrie. Das integrierte RFID-Lese-/Schreibgerät und die große Akkukapazität von 6600 mAh sorgen für zusätzliche Funktionalität und Langlebigkeit und ermöglichen einen reibungslosen Betrieb über den ganzen Tag hinweg. Langlebigkeit und Leistung stehen beim ZQ630 Plus RFID an erster Stelle, da er in einem weiten Temperaturbereich von -20°C bis 50°C effektiv arbeitet und somit für verschiedene Umgebungen geeignet ist. Seine drahtlosen und kabelgebundenen Anschlussmöglichkeiten, einschließlich Bluetooth 5.3 und Wi-Fi(ac), gewährleisten eine reibungslose Integration in bestehende Systeme. Mit Funktionen wie XML-fähigem Druck und mehreren Sicherheitsprotokollen erfüllt dieses Gerät die Anforderungen an moderne kabellose Druckaufgaben. Der Zebra ZQ630 Plus RFID zeichnet sich als zuverlässige Lösung für mobile Druckaufgaben aus.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Zebra ZQ600 Series ZQ630 Plus RFID - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt |
| Druckertyp | Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w |
| Formfaktor | Tragbar |
| Gewicht | 1.1 kg |
| Max. Mediengröße | Rolle (11,2 cm) |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 51 mm x 12.7 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 112 mm x 813 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 115 mm/Sek - max. Geschwindigkeit |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi |
| Schnittstelle | USB, NFC, RS232C, Wi-Fi(ax), Bluetooth 5.3 |
| Prozessor | 400 MHz |
| RAM Installiert (Max.) | 256 MB |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 512 MB |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Druckersprache | ZPL, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL), ZBI 2.x, Extensible Mark-up Language (XML) |
| Barcodes | Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, TLC39, Plessey, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS |
| Medientyp | Gestanzte Etiketten, Quittungspapier, RFID-Etiketten, Blackmark-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Endlosetiketten |
| Schriftarten | CG Triumvirate Bold Condensed, englische Schriftarten |
| Funktionen | Label Taken Sensor (LTS), ohne Abziehfolie, Black Mark-Sensor, Spaltsensor |
| Bildschirmauflösung | 288 x 240 |
| Netzwerk | Druckserver |
| Druckermerkmale | XML-fähiges Drucken |
| Batterie | Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 16.5 cm x 18.7 cm x 8.25 cm |

Ausführliche Details

| | |
|-------------------------|--|
| | Allgemein |
| Druckertyp | Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom |
| | Drucker |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 115 mm/Sek - max. Geschwindigkeit |
| Eingebaute Geräte | Status-LCD, RFID-Lese-/Schreibgerät |
| Anschlussstechnik | Kabellos |
| Schnittstelle | USB, NFC, RS232C, Wi-Fi(ax), Bluetooth 5.3 |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi |
| Druckersprache | ZPL, EPL, Comtec Printer Control Language (CPCL), ZBI 2.x, Extensible Mark-up Language (XML) |
| Schriftarten | CG Triumvirate Bold Condensed, englische Schriftarten |
| Funktionen | Label Taken Sensor (LTS), ohne Abziehfolie, Black Mark-Sensor, Spaltsensor |
| Bildschirmauflösung | 288 x 240 |
| Enthaltene Schriftarten | 25 x Bitmap 1 x skalierbar |
| Barcodes | Code 93, Code 39, UCC/EAN-128, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, FIM, TLC39, Plessey, EAN-8, EAN-13, MSI, RSS |
| Druckermerkmale | XML-fähiges Drucken |
| | Prozessor |
| Prozessor | 400 MHz |
| | RAM |
| RAM Installiert (Max.) | 256 MB |
| | Flash-Speicher |

Flash-Speicher 512 MB

Medienhandhabung

Medientyp Gestanzte Etiketten, Quittungspapier, RFID-Etiketten, Blackmark-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Endlosetiketten

Max. Mediengröße Rolle (11,2 cm)

Minimale Mediengröße (Angepasst) 51 mm x 12.7 mm

Max. Mediengröße (angepasst) 112 mm x 813 mm

Mediengrößen Rolle (5,1 - 11,2 cm)

Max. Druckbreite 104 mm

Max. Drucklänge 813 mm

Zulässige Medienstärke 0.058 mm - 0.15 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser 66 mm

Rollenkerndurchmesser 19 mm, 34.9 mm

Vorlageneinzug für Medien 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,2 cm)

RFID

Konforme Standards ISO/IEC 18000-63, UHF EPC Gen 2 V2

Netzwerk

Netzwerk Druckserver

Remoteverwaltungsprotokoll SNMP, NTP

Sicherheitsprotokolle & Merkmale LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, 802.1x, WPA3

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x USB - Mini-USB, Typ B
1 x RS-232C

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Gürtelklammer, Schulterriemen

Kennzeichnung CSA, TUV, FCC Part 15 Subpart B, EN55022 Class B, EN 60950, EN55024, VCCI Class B, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, IEEE 802.11r, IP54

Batterie

Typ Lithium-Ionen

Enthalten 1

Kapazität 6600 mAh

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen Link-OS

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -20 °C

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|---------|---------|
| Breite | 16.5 cm |
| Tiefe | 18.7 cm |
| Höhe | 8.25 cm |
| Gewicht | 1.1 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.