

BIXOLON XD3-40t - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,8 cm)

203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB - LAN - seriell

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	XD3-40TEK
EAN/UPC	8809521198003



Beschreibung

Der XD3-40t ist ein kostengünstiger 4-Zoll (118 mm) Thermodirekt- oder -Thermotransfer-Desktop-Barcode- und -Etikettendrucker. Er weist ein kompaktes Design, gepaart mit hoher Zuverlässigkeit, auf und ist somit ideal für den Etikettendruck in Herstellung, Einzelhandel, Transport, Logistik sowie im Gesundheitswesen geeignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON XD3-40t - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	2.6 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB, LAN, seriell
RAM Installiert (Max.)	64 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-E
Barcodes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, Plessey, MSI, Postnet, GS1 DataBar-14, Standard 2 of 5, UPC/EAN Ergänzungen, UPC-A, UPC-E, Code 49, CODABLOCK, Aztec-Code, Data Matrix, QR-Code, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, TLC39
Medientyp	Etiketten, Abstand, Blackmark-Etiketten, Notch, Endlosetiketten, leporellogefaltet Etiketten
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf, Band Endsensor
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 21 cm x 28.4 cm x 18.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - einfarbig - 203 dpi
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB, LAN, seriell
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-E
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf, Band Endsensor
Enthaltene Schriftarten	SLCS (Bitmap) Skalierbarer SLCS BPL-Z (Bitmap) Skalierbarer BPL-Z BPL-E (Bitmap)
Barcodes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, Plessey, MSI, Postnet, GS1 DataBar-14, Standard 2 of 5, UPC/EAN Ergänzungen, UPC-A, UPC-E, Code 49, CODABLOCK, Aztec-Code, Data Matrix, QR-Code, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, TLC39
	RAM
RAM Installiert (Max.)	64 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	128 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Etiketten, Abstand, Blackmark-Etiketten, Notch, Endlosetiketten, leporellogefaltet Etiketten
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Mediengrößen	Rolle (1,5 cm), Rolle (11,8 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Max. Drucklänge	1 m
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.2 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 38.1 mm

Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - Rolle (11,8 cm)
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 1 x LAN - RJ-45 1 x seriell
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	USB-Kabel
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, OPOS Drivers, Virtual COM software, Bartender UltraLite, Bixolon LabelArtist-II, CUPS Driver (Linux, MAC OS)
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Abmessungen und Gewicht	
Breite	21 cm
Tiefe	28.4 cm
Höhe	18.6 cm
Gewicht	2.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.