

Zebra ET65 - Tablet - robust - Android - 128 GB UFS card - 25.7 cm (10.1")

(1920 x 1200) - Barcodeleser - USB-Host - microSD-Steckplatz - 5G - LTE

Gruppe	Tablet-PCs
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ET65AW-ESQAGSK0C0-A6



Beschreibung

Maximieren Sie Ihre Produktivität und Effizienz. Setzen Sie dieses Tablet ein, egal in welcher Umgebung. Dank seiner unübertroffenen Flexibilität kann dieses Gerät als Tablet, als Laptop-Alternative oder als fahrzeugmontierter Computer eingesetzt werden. Und was die Funktionen angeht, so ist das Gerät vollgepackt mit Verarbeitungsleistung, Akkuleistung, Datenerfassungsleistung, erweiterten drahtlosen Verbindungsoptionen und mehr.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ET65 - Tablet - Android - 128 GB - 25.7 cm (10.1") - 5G
Produkttyp	Tablet - robust
Betriebssystem	Android
Bildschirm	25.7 cm (10.1") - 1920 x 1200 - Multi-Touch
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 6490 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	2.7 GHz
Speicherkapazität	128 GB UFS card
RAM	8 GB
Mobilfunktechnologie	5G
Mobilfunkprotokolle	LTE
Wireless Connectivity	NFC, Bluetooth 5.2 LE, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Hintere Kamera	16 Megapixel Fokus: automatisch
Vordere Kamera	8 Megapixel
Navigationssystem	A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS
Barcodelesegerät	Ja (2D-Imager)
RFID Specification	ISO 15693, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
Besonderheiten	USB-Host
Akkubetriebszeit	Bis zu 10 Stunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.9 cm x 1.83 cm x 27.5 cm
Gewicht	1.074 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Tablet - robust
Betriebssystem	Android
	Bildschirm
Typ	25.7 cm (10.1")
Auflösung	1920 x 1200
Touchscreen	Multi-Touch
Helligkeit	1000 cd/m²
Merkmale	Corning Gorilla-Glas, fingerabdruckbeständig, Glove Friendly Multi-Touch Technology, optischer Kontakt, kapazitiver Touchscreen, wasserbeständig
	Prozessor
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 6490
Prozessor-Taktfrequenz	2.7 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
	Arbeitsspeicher
Speicherkapazität	128 GB UFS card
RAM	8 GB
Max. unterstützte Kapazität	2 TB
	Kommunikationsformen
SIM-Kartentyp	Nano-SIM, Elektronische SIM-Karte (e-SIM)
Mobilfunktechnologie	5G
Mobilfunkprotokolle	LTE
Wireless Connectivity	NFC, Bluetooth 5.2 LE, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-MSCHAPv2, EAP-PWD, WPA-Enterprise, GCMP, WPA3, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE, WPA3-OWE, WPA2-Personal, WPA3-Personal
	Hintere Kamera
Sensorauflösung	16 Megapixel
Fokuseinstellung	Automatisch
Lichtquelle	LED-Blitz
	Vordere Kamera
Sensorauflösung	8 Megapixel
Merkmale	Mechanische Abdeckblende
	Navigationssystem
Receiver	A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou/QZSS
	Multimedia

Audio	Zwei Mikrofone, Stereolautsprecher
Barcodes	
Barcodelesegerät	Ja
Scanelementtyp	2D-Imager
RFID	
RFID Specification	ISO 15693, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
Software	
Vorinstallierte Software	Google Mobile Services, Mobility DNA solutions
Erweiterung und Konnektivität	
Erweiterung Steckplatz	microSD
Schnittstellen	Dock USB 2.0 2 x USB 3.1 USB-C 3.1 Gen 1/DisplayPort
USB-Host	Ja
Batterie	
Kapazität	8920 mAh
Betriebszeit	Bis zu 10 Stunden
Ladezeit	2.5 Stunde(n)
Verschiedenes	
Sensoren	Umgebungslichtsensor, Feuchtigkeit, 3-Achsen-Beschleunigungsmesser und Gyroskop, eCompass
Leistungsmerkmale	LED-Anzeige, solarstrahlungsfest, vibrationsresistent, HID-kompatibel, ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft), Fallfestigkeit 1.5 m auf Beton, SE55 Advanced Range Scan Engine mit IntelliFocus Technology, ESD-Schutz bis zu 8 kV (indirekt), temperaturwechselbeständig, 2x2 MU-MIMO Technology
Vibrationsalarm	Ja
Zubehör im Lieferumfang	Pen, Tragegriff, Handriemen, Schulterriemen, Ständer, Fahrzeugdock
Kennzeichnung	IEC 60529 IP66, FIPS 140-2, ISO 15408, MIL-STD-810H, IEEE 802.11r, IEEE 802.11d, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11w, IEEE 802.11v, IEEE 802.11mc, MIL-STD 810H 514.8, Class 1 Div 2 (C1D2), ISO 19790, EN/IEC 60068-2-5
Lokalisierung	Restliche Welt
Abmessungen und Gewicht	
Breite	19.9 cm
Tiefe	1.83 cm
Höhe	27.5 cm
Gewicht	1.074 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C

Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.