

Datalogic PowerScan PD9630-SR - Barcode-Scanner

Handgerät - 2D-Imager - decodiert - Schnittstellenkabel erforderlich

| | |
|---------------------|-----------|
| Gruppe | Scanner |
| Hersteller | Datalogic |
| Hersteller Art. Nr. | PD9630-SR |



Beschreibung

Datalogic PowerScan PD9630-SR - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - Schnittstellenkabel erforderlich

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Datalogic PowerScan PD9630-SR - Barcode-Scanner |
| Typ | Barcode-Scanner - Handgerät - Schnittstellenkabel erforderlich - decodiert |
| Farbe | Schwarz, Gelb |
| Min. Strichcodesymbolbreite | 3 mil |
| Scan-Elementtyp | 2D-Imager |
| Sensorauflösung | 1280 x 800 |
| Anschlusstechnik | Kabelgebunden |
| Stromversorgung | DC 5 - 30 V |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 7.9 cm x 14 cm x 19 cm |
| Gewicht | 318 g |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Typ | Barcode-Scanner - Handgerät |
| Farbe | Schwarz, Gelb |
| Barcode | |
| Schnittstellen Typ | Schnittstellenkabel erforderlich |
| Min. Strichcodesymbolbreite | 3 mil |
| Scan-Elementtyp | 2D-Imager |
| Sensorauflösung | 1280 x 800 |
| Wellenlänge der Lichtquelle | 630-680 nm |
| Scanmodus | Single Pass |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Max. Gebrauchsdistanz | 175 cm |
| Skew (Grad) | 52 |
| Pitch (Grad) | 52 |
| Print Contrast Signal (PCS) | 15% |
| Entschlüsselungsfunktion | Code 128, Australische Post, Aztec-Code, China Han Xin Code, Chinesische Post, Data Matrix, DotCode, GS1 DataBar, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), MaxiCode, Micro QR-Code, PLANET, Portuguese Post, Postnet, QR-Code, Royal Mail, Swedish Post |
| TTL Decoding | Decodiert |
| Anschlussstechnik | Kabelgebunden |
| Benachrichtigung bei Erfolg | Signalton, LED-Anzeige |
| Funktionen | 20 kV ESD-Schutz (Luftentladung), Beleuchtung mit weißen LEDs, mit Auslöser, robust |
| | Verschiedenes |
| Kennzeichnung | IP65, IP67, IEC 62471 |
| | Stromversorgung |
| Spannung | DC 5 - 30 V |
| Erforderlicher elektrischer Strom | 200 mA (Betrieb) |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Breite | 7.9 cm |
| Tiefe | 14 cm |
| Höhe | 19 cm |
| Gewicht | 318 g |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 3 Jahre |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 50 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95 % (nicht kondensierend) |
| Drop Specification | 2.5 m |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.