

# Newland HR23 Dorada - Barcode-Scanner - Handgerät

2D-Imager - decodiert - USB - Bluetooth 5.0

Gruppe	Scanner
Hersteller	Newland
Hersteller Art. Nr.	NLS-HR2300-BT
EAN/UPC	5715063429549



## Beschreibung

Der Newland HR23 Dorada ist ein vielseitiger Hand-Barcode-Scanner, der für verschiedene Scan-Anforderungen entwickelt wurde. Mit Unterstützung für eine Vielzahl von Barcode-Formaten, einschließlich QR-Code, ISBN und EAN-13, gewährleistet dieser Scanner Kompatibilität und Effizienz in der Bestandsverwaltung und in Kassensystemen. Dank seines robusten Designs, das Stürze aus einer Höhe von 1,5 m übersteht, eignet er sich für verschiedene Umgebungen, vom Einzelhandel bis zum Lager. Die USB-Schnittstelle vereinfacht die Verbindung, und der Piepser, die LED-Anzeige und die Vibrationsmeldungen geben sofortige Rückmeldung bei erfolgreichen Scans. Mit einem breiten Betriebstemperaturbereich von -20 °C bis 60 °C und einer Feuchtigkeitstoleranz von 5–95 % arbeitet dieser Scanner unter verschiedenen Bedingungen zuverlässig.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Newland HR23 Dorada - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB, Bluetooth 5.0 - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scanfeldbreite	30 mm - 280 mm
Scan-Elementtyp	2D-Imager - Rote LED
Sensorauflösung	640 x 480
Anschlusstechnik	Kabellos
Stromversorgung	5 V
Batterie	1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.75 cm x 6.75 cm x 14.4 cm
Gewicht	209 g

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
	<b>Barcode</b>
Schnittstellen Typ	USB, Bluetooth 5.0
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scanfeldbreite	30 mm - 280 mm

Scan-Elementtyp	2D-Imager - Rote LED
Sensorauflösung	640 x 480
Max. Gebrauchsdistanz	100 m
Skew (Grad)	60
Pitch (Grad)	60
Print Contrast Signal (PCS)	20%
Entschlüsselungsfunktion	Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/EAN-128), AIM128, ISBT 128, Codabar, Code 93, UPC-A, EAN-13, EAN-8, ISSN, ISBN, Interleaved 2 von 5, Matrix 2 aus 5, Industrial 2 aus 5, ITF-6, ITF-14, Standard 2 of 5, Chinesische Post, MSI-Plessey, Plessey, GS1 DataBar (RSS), PDF417, QR-Code, Aztec, Data Matrix, Micro PDF417, Micro QR-Code, Chinese Sensible Code
TTL Decoding	Decodiert
Anschlussstechnik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Funktionen	Synchroner Modus, Batch-Modus, asynchroner Modus, 15 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 8 kV ESD-Schutz (Kontaktentladung)
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x USB - Type A
	<b>Verschiedenes</b>
Zubehör im Lieferumfang	Cradle
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel - extern - 2 m
Kennzeichnung	IP52, FCC ID, IEC 62471, RoHS 2.0
	<b>Stromversorgung</b>
Spannung	5 V
Batterie	1 x Lithium-Ionen
	<b>Software</b>
Software inbegriffen	EasySet
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	11.75 cm
Tiefe	6.75 cm
Höhe	14.4 cm
Gewicht	209 g
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1,5 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.