

Brother Titan Industrial Printer TJ-4021TN

- Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (12 cm)

203 dpi - bis zu 254 mm/Sek. - LAN - seriell - USB-Host - USB 2.0

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TJ4021TNZ1
EAN/UPC	4977766804707



Beschreibung

Der industrielle Etikettendrucker TJ-4021TN von Brother bietet eine starke Leistung, auf die Sie sich verlassen können, wenn es darum geht, mit der steigenden Nachfrage Schritt zu halten. Der Industriedrucker TJ-4021TN wurde entwickelt, um minimale Ausfallzeiten und maximale Produktivität zu gewährleisten durch hohe Druckgeschwindigkeiten, große Farbbandkapazität und Widerstandsfähigkeit. Mit ZPL2-Emulationskompatibilität und erstklassiges Anwendererlebnis wurde der TJ-4021TN mit Blick auf die Bedürfnisse der Kunden entwickelt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother Titan Industrial Printer TJ-4021TN - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	9.4 kg
Max. Mediengröße	Rolle (12 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	20 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	120 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 254 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	LAN, seriell, USB-Host, USB 2.0
Größe des Voranzeige-Displays	8.9 cm (3.5")
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	DPL, EPL2, ZPL II
Barcodes	Code 128, EAN-128, Interleaved 2 von 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, EAN-13, EAN-8, Code 93, UPC-A, UPC-E, Postnet, MSI, Plessey, Chinesische Post, ITF-14, EAN-14, Code 11, Telepen, PLANET, Code 49, LOGMARS, CODABLOCK, GS1 DataBar, MaxiCode, Aztec-Code, PDF417, QR-Code, MicroPDF417, TLC39
Medientyp	Endlosetiketten

Funktionen	Etiketten-Erkennungssensor
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Windows 8, Windows 8.1, Apple iOS 9 oder höher, Android 5.0 or later, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x, Apple macOS 10.15.x, CentOS 7.2, Linux Fedora 24, Red Hat Enterprise Linux 7.3, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu 11.04 - 16.04
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.8 cm x 43.6 cm x 27.4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 254 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	8.9 cm (3.5")
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	LAN, seriell, USB-Host, USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	DPL, EPL2, ZPL II
Funktionen	Etiketten-Erkennungssensor
Barcodes	Code 128, EAN-128, Interleaved 2 von 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, EAN-13, EAN-8, Code 93, UPC-A, UPC-E, Postnet, MSI, Plessey, Chinesische Post, ITF-14, EAN-14, Code 11, Telepen, PLANET, Code 49, LOGMARS, CODABLOCK, GS1 DataBar, MaxiCode, Aztec-Code, PDF417, QR-Code, MicroPDF417, TLC39
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	128 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Endlosetiketten
Max. Mediengröße	Rolle (12 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	20 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	120 mm
Mediengrößen	Rolle (4 cm), Rolle (11 cm), Rolle (2 cm), Rolle (12 cm)
Max. Druckbreite	107 mm
Max. Drucklänge	25400 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	203 mm
Rollenkerndurchmesser	76.2 mm, 25.4 mm

	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	1 Zoll Band-Papierkern
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Software Development Kit (SDK)
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Windows 8, Windows 8.1, Apple iOS 9 oder höher, Android 5.0 or later, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x, Apple macOS 10.15.x, CentOS 7.2, Linux Fedora 24, Red Hat Enterprise Linux 7.3, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu 11.04 - 16.04
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	25 - 85% (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	24.8 cm
Tiefe	43.6 cm
Höhe	27.4 cm
Gewicht	9.4 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.