

BIXOLON SRP-330III - Belegdrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 180 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - LAN - Cutter



Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SRP-330IIIESK/BEG
EAN/UPC	8809794035135

Beschreibung

BIXOLON SRP-330III - Belegdrucker - Thermodirekt - 8 cm Rolle - 180 dpi - bis zu 250 mm/Sek. - USB 2.0, seriell, LAN - Cutter

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SRP-330III - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.6 kg
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Cutter	Ja
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, LAN
RAM Installiert (Max.)	128 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	64 MB
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Barcodes	Codabar, Code 93, Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, PDF417, QR-Code
Medientyp	Thermopapier
Funktionen	Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Druckermerkmale	Papierendensensor
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	14.5 cm x 19.5 cm x 14.6 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 250 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, LAN
Max. Auflösung (S/W)	180 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, BXL
Funktionen	Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Auto-Cutter	Ja
Barcodes	Codabar, Code 93, Code 39, Code 128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E, Data Matrix, PDF417, QR-Code
Druckermerkmale	Papierendensensor
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	64 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Thermopapier
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Mediengrößen	8 cm Rolle
Max. Druckbreite	72 mm
Zulässige Medienstärke	0.05 mm - 0.08 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	80 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 8 cm Rolle
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x seriell 1 x LAN - RJ-45
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Papiersensor
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Android, Apple iOS

Umweltschutzstandards

ENERGY STAR Ja

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb 10 - 80% RH

Abmessungen und Gewicht

Breite 14.5 cm

Tiefe 19.5 cm

Höhe 14.6 cm

Gewicht 1.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.