

Elo Touch Solutions Elo 1517L - LED-Monitor - 38.1 cm (15") - Touchscreen

1024 x 768 @ 75 Hz - 300 cd/m² - 800:1 - 23 ms - HDMI - VGA - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E596184



Beschreibung

Elo 1517L - LED-Monitor - 38.1 cm (15") - Touchscreen - 1024 x 768 @ 75 Hz - 300 cd/m² - 800:1 - 23 ms - HDMI, VGA - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 1517L - LED-Monitor - 38.1 cm (15")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 38.1 cm (15") - Touchscreen
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768 bei 75 Hz
Helligkeit	300 cd/m ²
Kontrast	800:1
Reaktionszeit	23 ms (typical)
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß	35.8 cm x 19.7 cm x 31.9 cm
Gewicht	4.3 kg
Lokalisierung	Weltweit
Kennzeichnung	Argentina S-Mark, RCM, cUL, IC, CCC, UKCA, VCCI, KCC, E-Standby, NOM, BSMI, UL, FCC, CB, RoHS, China RoHS, WEEE

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung	38.1 cm (15")

Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768 bei 75 Hz
Helligkeit	300 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	270 cd/m ²
Kontrast	800:1
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Reaktionszeit	23 ms (typical)
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	31.5 - 60 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	160
Vertikaler Betrachtungswinkel	150
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	35.8 cm x 19.7 cm x 31.9 cm - mit Fuß
Gewicht	4.3 kg
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität
Schnittstellen	VGA USB (Typ B) HDMI
	Mechanisch
VESA-Halterung	75 x 75 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Unterstützung für VESA-Schnittstelle
Zubehör im Lieferumfang	Standfuß
Enthaltene Kabel	1 x VGA-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel
MTBF	50,000 Stunde(n)
Kennzeichnung	Argentina S-Mark, RCM, cUL, IC, CCC, UKCA, VCCI, KCC, E-Standby, NOM, BSMI, UL, FCC, CB, RoHS, China RoHS, WEEE
Lokalisierung	Weltweit
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)

Stromverbrauch (typisch)	10.5 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.4 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Abmessungen und Gewicht	
Details zu Abmessungen & Gewicht	Mit Fuß - Breite: 35.8 cm - Tiefe: 19.7 cm - Höhe: 31.9 cm Ohne Fuß - Breite: 35.8 cm - Tiefe: 5 cm - Höhe: 31.9 cm - Gewicht: 4.3 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	48.7 cm
Transporttiefe	23.1 cm
Transporthöhe	48.5 cm
Transportgewicht	7.3 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.