

HONEYWELL Voyager 1400g2D - Barcode-Scanner - Handgerät

2D-Imager

Gruppe	Scanner
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	1400G2D-2
EAN/UPC	0139110925528



Beschreibung

Der Honeywell Voyager 1400g2D wurde für das effiziente Scannen von Barcodes in verschiedenen Umgebungen entwickelt. Mit seinem handlichen Formfaktor und dem Single-Pass-Scanmodus erfasst dieser Barcode-Scanner problemlos eine Vielzahl von Barcodes, darunter Code 39, QR-Code, PDF417 und Data Matrix. Der Voyager 1400g2D arbeitet effektiv bei Temperaturen von 0 °C bis 40 °C und einer Luftfeuchtigkeit von bis zu 95 % und ist somit vielseitig einsetzbar. Neben seinen robusten Scanfunktionen erfüllt dieses Gerät mehrere Konformitätsstandards und gewährleistet somit Sicherheit und Zuverlässigkeit. Mit einer Fallfestigkeit von 1,5 m auf Beton hält es den Belastungen des täglichen Einsatzes stand. Der effiziente Stromverbrauch von 2 Watt unterstreicht seine Effektivität und macht ihn zur idealen Wahl für Unternehmen, die Zuverlässigkeit und Leistung bei Barcode-Scanlösungen suchen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell Voyager 1400g2D - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Schwarz
Scanfeldbreite	35 cm
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 4.3 cm x 6.6 cm
Gewicht	119 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Schwarz
	Barcode
Scanfeldbreite	35 cm
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Scanmodus	Single Pass
Skew (Grad)	70
Pitch (Grad)	60
Print Contrast Signal (PCS)	35%

Entschlüsselungsfunktion	EAN/JAN, Code 93, Matrix 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, Aztec-Code, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 2 von 5, UPC, Interleaved 2 von 5, PDF417, Data Matrix, Chinesische Post, Codablock F, EAN-UCC Composite, MSI-3, Micro QR-Code, Code 93i, China Han Xin Code
Funktionen	Reduced Space Symbology (RSS), gegen elektrostatische Entladung geschützt
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, C-Tick, GS, ICES-003, RoHS, UL 60950-1 Second Edition, WEEE, cULus, IP42, IEC 60950-1 Second Edition
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	2 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom	400 mA (Betrieb), 90 mA (Standby)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	18 cm
Tiefe	4.3 cm
Höhe	6.6 cm
Gewicht	119 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1,5 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.