

BIXOLON SPP-L3000 - Etikettendrucker - Thermodirekt

8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Bluetooth 4.1 LE - Wi-Fi(n)

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	SPP-L3000IWK
EAN/UPC	8809521194906



Beschreibung

Der SPP-L3000 ist ein kompakter mobiler Auto-ID-Etikettendrucker der Premiumklasse mit 3 Zoll (80 mm) Druckbreite, der hochwertige Konnektivität und Etikettierung unterstützt. Ideal für eine Reihe von Anwendungen, einschließlich Lieferketten-Etikettierung, Einzelhandel-Etiketten, Lieferungs-Fakturierung und mehr dank seiner robusten und leichten Konstruktion mit einfach zu öffnendem Peeler und LC-Display.

Durch nahtlose Drahtlos-Konnektivität mit Dual-Band-WLAN (5 GHz und 2,4 GHz), Bluetooth 4.1 Classic und LE-Unterstützung bietet der SPP-L3000 Premium-Leistung. Konstant hochwertige Druckfunktionen für Tablets, Smartphones oder PDAs sind gewährleistet durch die Eignung für die Verwendung mit allen gängigen Betriebssystemen, einschließlich Android, iOS und Windows durch den Einsatz der hochentwickelten SDKs (Software Development Kits) von BIXOLON.

Der SPP-L3000 ist ein leichter und robuster Drucker, geprüft für einen Fall aus einer Höhe von 2,1 m auf Beton und mit Schutzklasse IP54. Die schnelle Verarbeitung sorgt für Druckgeschwindigkeiten bis zu 127 mm/s mit einer Druckauflösung von 203 dpi für Texte, Grafiken, Barcodes und QR-Codes von hoher Qualität.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON SPP-L3000 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	694 g
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Bluetooth 4.1 LE, Wi-Fi(n)
RAM Installiert (Max.)	128 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	256 MB
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-C
Barcodes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, MSI, Plessey, Standard 2 of 5, UPC/EAN-Erweiterung,

	UPC-A, UPC-E, IMB, Aztec, CODABLOCK, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39, Postnet, GS1 DataBar
Medientyp	Etiketten
Funktionen	Spaltsensor, Black Mark-Sensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Etikettensensor
Bildschirmauflösung	200 x 100
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Smart Media Detection, Papierendensensor
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS, Apple MacOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	11.9 cm x 15.9 cm x 7.9 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi
Eingebaute Geräte	Peeler, LCD-Display
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Bluetooth 4.1 LE, Wi-Fi(n)
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-C
Funktionen	Spaltsensor, Black Mark-Sensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Etikettensensor
Bildschirmauflösung	200 x 100
Enthaltene Schriftarten	10 x SLCS (Bitmap) 1 x skalierbarer SLCS 16 x BPL-Z (Bitmap) 1 x skalierbarer BPL-Z 7 x Bitmapped BPL-C
Barcodes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, MSI, Plessey, Standard 2 of 5, UPC/EAN-Erweiterung, UPC-A, UPC-E, IMB, Aztec, CODABLOCK, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39, Postnet, GS1 DataBar
Druckermerkmale	Smart Media Detection, Papierendensensor
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	256 MB
	Medienhandhabung

Medientyp	Etiketten
Max. Mediengröße	8 cm Rolle
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	80 mm
Mediengrößen	8 cm Rolle
Max. Druckbreite	72 mm
Zulässige Medienstärke	0.07 mm - 0.15 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	66 mm
Rollenkerndurchmesser	19 mm, 12 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, Wi-Fi Direct
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 1 x seriell
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Gurtband
Leistungsmerkmale	Wasserfest, staubabweisend
Kennzeichnung	IP54
Batterie	
Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Kapazität	2600 mAh
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software, Bixolon LabelArtist-II, Bartender UltraLite, OPOS/JavaPOS Drivers
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS, Apple MacOS
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-15 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
Abmessungen und Gewicht	

Breite	11.9 cm
Tiefe	15.9 cm
Höhe	7.9 cm
Gewicht	694 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.