

# Datalogic QuickScan 2500 Series QW2520 - Kit

Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	Datalogic
Hersteller Art. Nr.	QW2520-BKK1
EAN/UPC	5704174882244



## Beschreibung

QW2500 liest alle Standard-Barcodes konstant und zuverlässige. Für Anwendungen, die eine hohe Effizienz und einen schnellen Durchsatz erfordern, bietet der QW2500 ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Datalogic QuickScan 2500 Series QW2520 - Kit - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - USB - decodiert
Farbe	Schwarz
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager - Rote LED
Sensorauflösung	640 x 480
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.8 cm x 12.6 cm x 14.8 cm
Gewicht	145 g

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Schwarz
	<b>Barcode</b>
Schnittstellen Typ	USB
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager - Rote LED
Sensorauflösung	640 x 480
Wellenlänge der Lichtquelle	624 nm
Scanmodus	Single Pass
Max. Gebrauchsdistanz	40 cm
Skew (Grad)	65

Pitch (Grad)	65
Print Contrast Signal (PCS)	15%
Entschlüsselungsfunktion	EAN/JAN, Code 93, Code 39, Code 49, GS1 DataBar, UPC A Composite, UPC E Composite, MicroPDF417, Australische Post, Britische Post, Chinesische Post, Intelligent Mail Barcode, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), PLANET, Postnet, Royal Mail, Aztec-Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR-Code, QR-Code, DotCode
TTL Decoding	Decodiert
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Green Spot-Technologie, Remote Systems Management
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Schnittstellen	1 x USB - Type A
	<b>Verschiedenes</b>
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern
Kennzeichnung	RoHS, IP52
	<b>Stromversorgung</b>
Erforderlicher elektrischer Strom	400 mA (typisch), 90 mA (Standby)
	<b>Software</b>
Software inbegriffen	Datalogic Aladdin, OPOS/JavaPOS Drivers
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	6.8 cm
Tiefe	12.6 cm
Höhe	14.8 cm
Gewicht	145 g
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1,5 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.