

HONEYWELL Datamax MP-Series Compact4 Mark III - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,5 cm)

200 dpi - bis zu 125 mm/Sek. - USB - LAN - seriell

Gruppe	Drucker
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	XF1-00-03000000
EAN/UPC	5711783225638



Beschreibung

Der MP Compact ist ein kleiner industrietauglicher Etikettendrucker für die mobile Nutzung ohne lästige Kabel, der sich optimal für beengte Platzverhältnisse eignet.

Für begrenzte Platzverhältnisse sind die kleinen MP-Drucker besonders geeignet, da sie nur wenig Platz benötigen und auch an der Wand, an Förderbändern und Rollwagen montiert werden können.

Mit ihren großen, bedienfreundlichen Hebeln, der bequemen Medienentnahme mit einer Hand sowie den offenen Abdeckungen läuten die MP-Drucker die nächste Generation ergonomischer Drucker ein und arbeiten dabei gleichzeitig zeit-, geld- und raumsparend.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Datamax MP-Series Compact4 Mark III - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	3.5 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,5 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	40 mm x 10 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	115 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 125 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	200 dpi
Schnittstelle	USB, LAN, seriell
RAM Installiert (Max.)	64 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	ZPL, DPL
Medientyp	Endlos-Papieretiketten, gestanzte Etiketten, leporellogefaltet Etiketten
Netzwerk	Druckserver
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23 cm x 26 cm x 10.5 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 125 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 200 dpi

Eingebaute Geräte Abreißschiene

Anschlusstechnik Kabelgebunden

Schnittstelle USB, LAN, seriell

Max. Auflösung (S/W) 200 dpi

Druckersprache ZPL, DPL

RAM

RAM Installiert (Max.) 64 MB

Flash-Speicher

Flash-Speicher 128 MB

Medienhandhabung

Medientyp Endlos-Papieretiketten, gestanzte Etiketten, leporellogefaltet Etiketten

Max. Mediengröße Rolle (11,5 cm)

Minimale Mediengröße
(Angepasst) 40 mm x 10 mm

Max. Mediengröße (angepasst) 115 mm

Mediengrößen Rolle (4 - 11,5 cm)

Max. Druckbreite 115 mm

Zulässige Medienstärke 0.058 mm - 0.18 mm

Maximaler äußerer
Rollendurchmesser 100 mm

Rollenkerndurchmesser 40 mm

Vorlageneinzug für Medien 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,5 cm)

Netzwerk

Netzwerk Druckserver

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x LAN - RJ-45
1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x USB

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x USB-Kabel
1 x Kabel seriell
1 x Netzwirkkabel

Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Stromversorgung

Nötige Frequenz 50/60 Hz

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)

Abmessungen und Gewicht

Breite	23 cm
Tiefe	26 cm
Höhe	10.5 cm
Gewicht	3.5 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.