

HONEYWELL RP4F - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,1 cm)

203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - NFC - Bluetooth 5.0 - Wi-Fi(ac) - USB 2.0

Gruppe	Drucker
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	RP4F0000B12



Beschreibung

Honeywell RP4F - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,1 cm) - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi(ac), USB 2.0

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell RP4F - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	1.02 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,1 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	51 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	111 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi(ac), USB 2.0
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	2 GB
Druckersprache	Intermec Direct Protocol, Intermec Printer Language (IPL), ZSim2, DPL, Extensible Mark-up Language (XML)
Medientyp	Schilder, Quittungspapier, Etiketten, Etiketten ohne Abziehfolie
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, ohne Abziehfolie
Netzwerk	Druckserver
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.4 cm x 7.7 cm x 18.7 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	NFC, Bluetooth 5.0, Wi-Fi(ac), USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	Intermec Direct Protocol, Intermec Printer Language (IPL), ZSim2, DPL, Extensible Mark-up Language (XML)
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, ohne Abziehfolie
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	2 GB
	Medienhandhabung
Medientyp	Schilder, Quittungspapier, Etiketten, Etiketten ohne Abziehfolie
Max. Mediengröße	Rolle (11,1 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	51 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	111 mm
Mediengrößen	Rolle (5,1 - 11,1 cm)
Max. Druckbreite	104 mm
Zulässige Medienstärke	0.05 mm - 0.16 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	58 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 19 mm, 10.16 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,1 cm)
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll	DHCP, TFTP, Telnet, SNMP
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WEP, EAP-FAST, EAP-TTLS, LEAP, PEAP, AES-CCMP, TKIP, RC4
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB 2.0
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Robust, USB On-The-Go
Kennzeichnung	IP54
	Batterie

Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Kapazität	4900 mAh
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht
Breite	16.4 cm
Tiefe	7.7 cm
Höhe	18.7 cm
Gewicht	1.02 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.