

Iiyama ProLite T2752MSC-B1 - LED-Monitor - 68.6 cm (27")

Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI - DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz - Matte

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | TFTs |
| Hersteller | Iiyama |
| Hersteller Art. Nr. | T2752MSC-B1 |
| EAN/UPC | 4948570122998 |



Beschreibung

Iiyama ProLite T2752MSC-B1 - LED-Monitor - 68.6 cm (27") - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 400 cd/m² - 1000:1 - 5 ms - HDMI, DisplayPort - Lautsprecher - Schwarz, Matte

Hauptmerkmale

| | |
|---|--|
| Produktbeschreibung | Iiyama ProLite T2752MSC-B1 - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 68.6 cm (27") |
| Gerätetyp | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 68.6 cm (27") - Touchscreen |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Leistungsmerkmale | Touchscreen, USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.311 mm |
| Helligkeit | 400 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray), 14 ms (typisch) |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Eingangsanschlüsse | HDMI, DisplayPort |
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Bildschirmbeschichtung | 7H Hard Coating, Anti-Fingerabdruck |
| Spannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Farbe | Schwarz, Matte |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - mit Fuß | 61.4 cm x 23.95 cm x 40.3 cm |
| Gewicht | 6.7 kg |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA |

Ausführliche Details

| Allgemein | |
|-------------------------------------|--|
| Display-Typ | LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix |
| Energie Effizienzklasse | Klasse E |
| Diagonalabmessung | 68.6 cm (27") |
| Integrierte Peripheriegeräte | USB 3.2 Gen 1 Hub |
| Bildschirmtyp | IPS |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Native Auflösung | Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz |
| Pixelpitch | 0.311 mm |
| Helligkeit | 400 cd/m ² |
| Kontrast | 1000:1 |
| Farbunterstützung | 16,7 Millionen Farben (8-Bit) |
| Reaktionszeit | 5 ms (Gray-to-Gray), 14 ms (typisch) |
| Vertikale Bildwiederholrate | 50 - 76 Hz |
| Horizontale Bildwiederholrate | 30 - 83 kHz |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | +89 / -89 |
| Bildschirmbeschichtung | 7H Hard Coating, Anti-Fingerabdruck |
| Hintergrundbeleuchtungs-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung |
| OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Portugiesisch, Russisch, Japanisch, Holländisch, Polish |
| Besonderheiten | Kantenglas, i-Style Color, Overdrive-Technologie, X-Res Technology, Blue Light Reducer Function, flimmerfreie Technologie, OSD-Tastensperre, Touch-Genauigkeit +/- 2 mm, HDCP, Eco Mode, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, Handballen-Erkennungsfunktion |
| Farbe | Schwarz, Matte |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 61.4 cm x 23.95 cm x 40.3 cm - mit Fuß |
| Gewicht | 6.7 kg |
| Audio | |
| Typ | Lautsprecher - Stereo |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt |
| Eingang | |
| Typ | Touchscreen - Touchscreen |
| Movement Detection Technologie | Projiziert kapazitiv |
| Konnektivität | |
| Schnittstellen | DisplayPort HDMI USB 3.2 Gen 1 Upstream (Typ B) |

2 x USB 3.2 Gen 1 Downstream (Typ A)
Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker)

Mechanisch

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Einstellungen der Anzeigeposition | Neigung |
| Neigungswinkel | -5/+90 |
| VESA-Halterung | 100 x 100 mm |

Verschiedenes

| | |
|-----------------------------------|---|
| Leistungsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Unterstützung für VESA-Schnittstelle, 90 % Lichtdurchlässigkeit |
| Enthaltene Kabel | 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel |
| Kennzeichnung | Plug and Play, DDC-2B, DDC/CI, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |

Stromversorgung

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Eingangsspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |
| Stromverbrauch SDR (eingeschaltet) | 21 kWh/1.000 h |
| Stromverbrauch (typisch) | 30 Watt |
| Stromverbrauch im Standby-Modus | 1.5 Watt |
| Stromverbrauch (Aus-Modus) | 0.3 Watt |

Abmessungen und Gewicht

| | |
|----------------------------------|--|
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Mit Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 23.95 cm - Höhe: 40.3 cm - Gewicht: 6.7 kg Ohne Fuß - Breite: 61.4 cm - Tiefe: 4.9 cm - Höhe: 36.25 cm |
|----------------------------------|--|

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.