

BIXOLON XD5-40d - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm)

203 dpi - bis zu 178 mm/Sek. - USB - LAN - seriell - USB-Host - Schwarz

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	XD5-40DOEK/BEG
EAN/UPC	8809521197266



Beschreibung

Der XD5-40d ist ein 4-Zoll-Thermodirekt-Desktop-Barcode- und Etikettendrucker der Mittelklasse mit kompaktem Design und umfassenden Softwarefunktionen, der ideal für den Etikettendruck in Herstellung, Transport, Logistik, Einzelhandel und Gesundheitswesen geeignet ist.

Der USB-Host-Port ermöglicht das Kopieren von vorhandenen Druckereinstellungen und Daten auf andere Drucker mithilfe der Twin Function.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON XD5-40d - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.89 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 178 mm/Sek - einfarbig
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB, LAN, seriell, USB-Host
RAM Installiert (Max.)	64 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-E
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen, IMB
Medientyp	Etiketten, Endlosetiketten, leporellogefaltet Etiketten, Blackmark-Etiketten, Notch, Abstand
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf
Bildschirmauflösung	200 x 100

Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, IOS
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.4 cm x 24.8 cm x 16.9 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Schwarz
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 178 mm/Sek - einfarbig - 203 dpi
Eingebaute Geräte	LCD-Display
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB, LAN, seriell, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-E
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf
Bildschirmauflösung	200 x 100
Enthaltene Schriftarten	10 x SLCS (Bitmap) 1 x skalierbarer SLCS 16 x BPL-Z (Bitmap) 1 x skalierbarer BPL-Z 5 x BPL-E (Bitmap)
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen, IMB
	RAM
RAM Installiert (Max.)	64 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	128 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Etiketten, Endlosetiketten, leporellogefaltet Etiketten, Blackmark-Etiketten, Notch, Abstand
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Max. Druckbreite	108 mm

Max. Drucklänge	1 m
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.2 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 38.1 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB host 1 x USB - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 Seriell
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	USB-Kabel
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Bartender UltraLite, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software, Bixolon LabelArtist-II
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, IOS
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
Abmessungen und Gewicht	
Breite	19.4 cm
Tiefe	24.8 cm
Höhe	16.9 cm
Gewicht	1.89 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.