

# HONEYWELL PM65A - Etikettendrucker

## - Thermotransfer - Rolle (17,8 cm)

203 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - RS232 - USB 2.0-Host - USB 2.0 - LAN - Wi-Fi(ax) - Bluetooth 5.2 - Rückspulgerät

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gruppe              | Drucker          |
| Hersteller          | HONEYWELL        |
| Hersteller Art. Nr. | PM65A10000030200 |



### Beschreibung

Der Honeywell PM65A ist ein Etikettendrucker, der auf Leistung und Vielseitigkeit in verschiedenen Umgebungen ausgelegt ist. Mit seinem eingebauten 6-Zoll-LCD-Touchscreen bietet dieses Gerät eine einfache Bedienung und Navigation, die es dem Benutzer ermöglicht, Druckaufgaben nahtlos zu verwalten. Seine Thermodirektdrucktechnologie sorgt für eine klare und zuverlässige Ausgabe, mit einer maximalen Druckgeschwindigkeit von 300 mm/s und einer Auflösung von 203 DPI, um qualitativ hochwertige Etiketten zu liefern.

### Hauptmerkmale

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung                 | Honeywell PM65A - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer   |
| Druckertyp                          | Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w   |
| Gewicht                             | 13.7 kg   |
| Max. Mediengröße                    | Rolle (17,8 cm)   |
| Minimale Mediengröße (Angepasst)    | 51 mm   |
| Max. Mediengröße (angepasst)        | 178 mm  |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 300 Seiten/Min.  |
| Max. Auflösung (S/W)                | 203 dpi   |
| Schnittstelle                       | RS232, USB 2.0-Host, USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ax), Bluetooth 5.2   |
| RAM Installiert (Max.)              | 256 MB SDRAM  |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 512 MB  |
| Druckersprache                      | Intermec Printer Language (IPL), DPL, Intermec Direct Protocol, Extensible Markup Language (XML), Intermec Fingerprint, ZPL II, ZSim2 |
| Barcodes                            | 1D, 2D, AIAG, UPC/EAN-Erweiterung, UCC/EAN-128, MH10.8, OGMARS, Postnet, HIBCC, ISBT 128, GM1724                                      |
| Medientyp                           | Etiketten, Endlosetiketten, Schilder  |
| Funktionen                          | Echtzeit-Uhr, fester Aufhänger, Rückspulgerät, Label Taken Sensor (LTS)   |
| Netzwerk                            | Druckserver   |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 100-240 V  |

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 35 cm x 48.4 cm x 29.2 cm

## Ausführliche Details

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
|                                     | <b>Allgemein</b>  |
| Druckertyp                          | Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom   |
|                                     | <b>Drucker</b>  |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 300 Seiten/Min. - 203 dpi  |
| Eingebaute Geräte                   | 6"-LCD-Touchscreen  |
| Anschlusstechnik                    | Kabellos  |
| Schnittstelle                       | RS232, USB 2.0-Host, USB 2.0, LAN, Wi-Fi(ax), Bluetooth 5.2   |
| Max. Auflösung (S/W)                | 203 dpi   |
| Druckersprache                      | Intermec Printer Language (IPL), DPL, Intermec Direct Protocol, Extensible Markup Language (XML), Intermec Fingerprint, ZPL II, ZSim2 |
| Funktionen                          | Echtzeit-Uhr, fester Aufhänger, Rückspulgerät, Label Taken Sensor (LTS)   |
| Barcodes                            | 1D, 2D, AIAG, UPC/EAN-Erweiterung, UCC/EAN-128, MH10.8, OGMARS, Postnet, HIBCC, ISBT 128, GM1724                                      |
|                                     | <b>RAM</b>  |
| RAM Installiert (Max.)              | 256 MB  |
| Technologie / Formfaktor            | SDRAM   |
|                                     | <b>Flash-Speicher</b>   |
| Flash-Speicher                      | 512 MB  |
|                                     | <b>Medienhandhabung</b>   |
| Medientyp                           | Etiketten, Endlosetiketten, Schilder  |
| Max. Mediengröße                    | Rolle (17,8 cm)   |
| Minimale Mediengröße (Angepasst)    | 51 mm   |
| Max. Mediengröße (angepasst)        | 178 mm  |
| Mediengrößen                        | Rolle (5,1 - 17,8 cm)   |
| Max. Druckbreite                    | 167.4 mm  |
| Max. Drucklänge                     | 4.8 m   |
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 80 mm   |
| Rollenkerndurchmesser               | 25.4 mm   |
| Vorlageneinzug für Medien           | 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (17,8 cm)   |
|                                     | <b>Netzwerk</b>   |
| Netzwerk                            | Druckserver   |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale    | OPEN, WEP, WPA, WPA2, WPA3  |
|                                     | <b>Erweiterung/Konnektivität</b>  |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Verbindungen                          | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B<br>1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A<br>1 x RS-232<br>1 x LAN - RJ-45 |
|                                       | <b>Verschiedenes</b>   |
| Kennzeichnung                         | RoHS, EN55032 Class B, FCC Klasse B bescheinigt  |
|                                       | <b>Stromversorgung</b>   |
| Stromversorgungsgerät                 | Stromversorgung - intern   |
| Erforderliche Netzspannung            | Wechselstrom 100-240 V   |
| Nötige Frequenz                       | 50 - 60 Hz   |
| Stromverbrauch im Standby-Modus       | 9.6 Watt   |
|                                       | <b>Umweltschutzstandards</b>   |
| ENERGY STAR                           | Ja   |
| ENERGY STAR-Version                   | 3.0  |
|                                       | <b>Umgebungsbedingungen</b>  |
| Min Betriebstemperatur                | 5 °C   |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C  |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 85% (nicht kondensierend)   |
|                                       | <b>Abmessungen und Gewicht</b>   |
| Breite                                | 35 cm  |
| Tiefe                                 | 48.4 cm  |
| Höhe                                  | 29.2 cm  |
| Gewicht                               | 13.7 kg  |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.