

HONEYWELL Granit XP 1991iXLR - RS-232

Kit - Barcode-Scanner

Handgerät - LR - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 4.2

Gruppe	Scanner
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	1991IXLR-3SER-5-R
EAN/UPC	5715063276532



Beschreibung

Der Barcode-Scanner Honeywell Granit XP 1991iXLR ist auf Langlebigkeit und Leistung ausgelegt und damit die ideale Wahl für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Dank seiner robusten Konstruktion übersteht er Stürze aus bis zu 3 m Höhe und ist nach IP67-Standard staub- und wassergeschützt, sodass er unter verschiedenen Bedingungen zuverlässig arbeitet. Ausgestattet mit einem hochauflösenden 2D-Imager, dekodiert er präzise eine Vielzahl von Barcodetypen, von traditionellen wie Code 39 und UPC bis hin zu modernen Formaten wie Data Matrix und QR-Codes. Die Bluetooth 4.2-Konnektivität des Scanners erleichtert die Integration in bestehende Systeme, macht lästige Kabel überflüssig und erhöht die betriebliche Effizienz. Ein langlebiger Lithium-Ionen-Akku sorgt für anhaltende Leistung bei längerem Einsatz und minimiert Ausfallzeiten. Darüber hinaus unterstützt das Gerät multimodale Feedback-Mechanismen, darunter eine LED-Anzeige, einen Piepser und eine Vibration, um sicherzustellen, dass der Scan-Erfolg unmissverständlich kommuniziert wird, und so die Produktivität des Benutzers zu steigern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell Granit XP 1991iXLR - RS-232 Kit - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - Bluetooth 4.2 - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Fokusbereich der Scan Engine	Longe Range (LR)
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	1920 x 1080
Anschluss technik	Kabellos
Wireless Connectivity	Bluetooth 4.2
Batterie	1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.6 cm x 10 cm x 19.2 cm
Gewicht	405 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
	Barcode
Schnittstellen Typ	Bluetooth 4.2

Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Fokusbereich der Scan Engine	Longe Range (LR)
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	1920 x 1080
Scanmodus	Single Pass
Skew (Grad)	65
Pitch (Grad)	45
Print Contrast Signal (PCS)	20%
Entschlüsselungsfunktion	Code 39, UPC, PDF417, QR-Code, Data Matrix, Postal Code, Digimarc Barcode, DotCode, OCR
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	LED-Anzeige, Signalton, Vibration
Funktionen	Robust
	Netzwerk
Wireless Connectivity	Bluetooth 4.2
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Tastaturweiche / USB / RS-232
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Cradle
Enthaltene Kabel	RS-232 Kabel - extern
Kennzeichnung	Bluetooth Class 1, IP67
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Betrieb	5 Watt
Erforderlicher elektrischer Strom	1000 mA (Betrieb)
Batterie	1 x Lithium-Ionen
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7.6 cm
Tiefe	10 cm
Höhe	19.2 cm
Gewicht	405 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	95% RH (non-condensing)

Drop Specification

3 m

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.