

HONEYWELL LNX3 - Etiketten-/Belegdrucker - s/w

Thermodirekt - 8 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 127 mm/Sek. - USB-C -
Bluetooth 5.0 LE - Wi-Fi(n)

| | |
|---------------------|----------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | HONEYWELL |
| Hersteller Art. Nr. | LNX3-1-N00B101 |
| EAN/UPC | 5715063726808 |



Beschreibung

Der Honeywell LNX3-Drucker ist für anspruchsvolle Einzelhandels- und Logistikumgebungen konzipiert. Das Gerät zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, eine breite Palette von Barcodeformaten zu unterstützen, von traditionellen Barcodes wie Code 39 und EAN bis hin zu modernen QR-Codes, was die Kompatibilität mit verschiedenen Systemen und Anwendungen gewährleistet. Seine Konnektivität wird durch die Einbeziehung von Bluetooth 5.0 LE und USB-C-Schnittstellen unterstützt, die sowohl kabelgebundene als auch kabellose Verbindungen ermöglichen, um jedem Setup gerecht zu werden.

Das LNX3 wurde mit Blick auf Langlebigkeit entwickelt und verfügt über eine robuste Konstruktion, die den IP54-Standard erfüllt, sodass es auch unter rauen Bedingungen eingesetzt werden kann. Außerdem verfügt er über einen integrierten NFC-Chip für zusätzliche Funktionen. Der Drucker wird von einem robusten 2800-mAh-Lithium-Ionen-Akku angetrieben, der eine längere Nutzung ohne ständiges Aufladen ermöglicht. Die Thermodirektdrucktechnologie ermöglicht einen Monochromdruck mit einer Geschwindigkeit von bis zu 127 mm/s, was ihn zu einem effizienten Werkzeug für die Erstellung von Etiketten und Belegen macht. Mit diesen Merkmalen ist der Honeywell LNX3-Drucker die ideale Wahl für Unternehmen, die auf Zuverlässigkeit, Vielseitigkeit und Leistung Wert legen.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung | Honeywell LNX3 - Etiketten-/Belegdrucker - s/w - Thermodirekt |
| Druckertyp | Etiketten-/Belegdrucker - Thermodirekt - s/w |
| Gewicht | 500 g |
| Max. Mediengröße | 8 cm Rolle |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 43 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 80 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit Bis zu 50 mm/Sek - geringe Geschwindigkeit |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi |
| Schnittstelle | USB-C, Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi(n) |
| Größe des Voranzeige-Displays | 6.1 cm (2.4") |
| Prozessor | ARM 792 MHz |
| RAM Installiert (Max.) | 256 MB |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 256 MB |

| | |
|-------------------------------------|--|
| Druckersprache | EPSON ESC/P, ZPL II, Comtec Printer Control Language (CPCL), EPSON ESC/POS, XSim, Cognitive Programming Language (CPL), ZPL |
| Barcodes | Aztec, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Data Matrix, EAN-13, EAN-18, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, MaxiCode, MSI, PDF417, Plessey, QR-Code, Standard 2 of 5, UPC/EAN-Erweiterung, UPC-A, UPC-E |
| Medientyp | Etiketten, Quittungspapier |
| Schriftarten | Bitmap |
| Stromversorgung | Wechselstrom 100-240 V |
| Batterie | Lithium-Ionen |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 11.7 cm x 13.7 cm x 5.5 cm |

Ausführliche Details

| | |
|----------------------------------|--|
| | Allgemein |
| Druckertyp | Etiketten-/Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom |
| | Drucker |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 127 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi Bis zu 50 mm/Sek - geringe Geschwindigkeit - 203 dpi |
| Eingebaute Geräte | LCD-Display |
| Größe des Voranzeige-Displays | 6.1 cm (2.4") |
| Anschlussstechnik | Kabellos |
| Schnittstelle | USB-C, Bluetooth 5.0 LE, Wi-Fi(n) |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi |
| Druckersprache | EPSON ESC/P, ZPL II, Comtec Printer Control Language (CPCL), EPSON ESC/POS, XSim, Cognitive Programming Language (CPL), ZPL |
| Schriftarten | Bitmap |
| Barcodes | Aztec, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Data Matrix, EAN-13, EAN-18, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, MaxiCode, MSI, PDF417, Plessey, QR-Code, Standard 2 of 5, UPC/EAN-Erweiterung, UPC-A, UPC-E |
| | Prozessor |
| Prozessor | ARM 792 MHz |
| | RAM |
| RAM Installiert (Max.) | 256 MB |
| | Flash-Speicher |
| Flash-Speicher | 256 MB |
| | Medienhandhabung |
| Medientyp | Etiketten, Quittungspapier |
| Max. Mediengröße | 8 cm Rolle |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 43 mm |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 80 mm |

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Mediengrößen | 8 cm Rolle, Rolle (4,3 cm) |
| Max. Drucklänge | 1016 mm |
| Zulässige Medienstärke | 0.06 mm - 0.18 mm |
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 43 mm |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x manuell - 1 Rolle - 8 cm Rolle |
| | Erweiterung/Konnektivität |
| Verbindungen | 1 x USB-C |
| | Verschiedenes |
| Zubehör im Lieferumfang | Gürtelklammer |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel |
| Leistungsmerkmale | Robust, integrierter NFC-Chip |
| Kennzeichnung | IP54, MFI |
| | Stromversorgung |
| Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V |
| | Batterie |
| Typ | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 2800 mAh |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | -15 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 55 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend) |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Breite | 11.7 cm |
| Tiefe | 13.7 cm |
| Höhe | 5.5 cm |
| Gewicht | 500 g |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.