

# Iiyama ProLite LH5041UHS-B2AG - 125.7 cm (50")

Diagonalklasse LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit mit SoC Mediaplayer - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Schwarz - glänzend



Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	LH5041UHS-B2AG
EAN/UPC	4948570123537

## Beschreibung

Entdecken Sie den Iiyama ProLite LH5041UHS-B2AG, einen 50-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung, der Klarheit und Zuverlässigkeit für Digital Signage und kommerzielle Nutzung neu definiert. Dieses Display verfügt über eine 4K UHD (2160p) Auflösung, die lebendige und detaillierte Bilder über einen weiten Betrachtungswinkel von 178° garantiert. Mit einer Helligkeit von 500 cd/m<sup>2</sup> und einer Farbunterstützung von über 1 Milliarde Farben liefert es helle, satte und beeindruckende Bilder.

Der Iiyama ProLite ist für den Dauerbetrieb konzipiert und verfügt über ein lüfterloses Design für einen geräuschlosen Betrieb und eine dünne Blende für ein schlankes, modernes Aussehen. Der integrierte SoC-Media-Player und mehrere HDMI-Eingänge sowie VGA-, LAN- und USB 2.0-Anschlüsse bieten vielseitige Anschlussmöglichkeiten für eine Vielzahl von Multimedia-Anforderungen. Das Display ist außerdem mit einem leistungsstarken 20-Watt-Lautsprechersystem ausgestattet, das einen klaren und kräftigen Sound für ein umfassendes Seherlebnis liefert.

Der Iiyama ProLite LH5041UHS-B2AG ist ein energieeffizientes Gerät der Klasse G und erfüllt mehrere Umweltstandards, was ihn zu einer verantwortungsvollen Wahl für energiebewusste Unternehmen macht. Ob im Einzelhandel, im Gastgewerbe oder in Unternehmen - dieses Display ist so konzipiert, dass es den Anforderungen aller stark frequentierten Bereiche gerecht wird und Zuverlässigkeit, Leistung und Umweltfreundlichkeit bietet.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite LH5041UHS-B2AG 125.7 cm (50") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit mit SoC Mediaplayer
Energielabel QR-Code URL	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/1885418">http://eprel.ec.europa.eu/qr/1885418</a>
Diagonale Klasse	125.7 cm (50")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz, glänzend
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	HDMI, VGA (HD-15)

Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung
Spannung	Wechselstrom 100-250 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	115 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	112.25 cm x 5.5 cm x 64.35 cm
Gewicht	11.1 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energielabel QR-Code URL	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/1885418">Http://eprel.ec.europa.eu/qr/1885418</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	115 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	115 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	125.7 cm (50")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Mit SoC Mediaplayer
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	HDMI, VGA (HD-15)
Modi	Landschaftsmodus, Portraitmodus
Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC
Design	Design ohne Gebläse, Thin Bezel Design
Breite	112.25 cm
Tiefe	5.5 cm
Höhe	64.35 cm

Gewicht	11.1 kg
Farbe	Schwarz, glänzend
	<b>Bildschirm</b>
LCD-Technologie	VA
Pixelabstand	0.285 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Beschichtung	25 % Trübung, blendfrei
Kontrastverhältnis	5000:1
Helligkeit	500 cd/m <sup>2</sup>
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	9.5 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Japanisch, Holländisch
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Für 24/7-Betrieb geeignet, 10-bit (8-bit + Hi-FRC), MTBF 50.000 Stunden, Kabelmanagement, LAN Control
	<b>Ständer &amp; Halterungen</b>
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	<b>Medien-Player</b>
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
	<b>Fernbedienung</b>
Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
	<b>Audiosystem</b>
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
	<b>Netzwerk &amp; Internet-Multimedia</b>
Konnektivität	LAN

<b>Verbindungen</b>	
Anschlussstyp	VGA-Eingang 3 x HDMI-Eingang Audio-Eingang RS-232C-Eingang LAN Infrarot-Eingang Audio-Ausgabe RS-232C-Ausgang USB 2.0 IR Loop Through
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	RS-232C Kabel HDMI-Kabel
Kennzeichnung	TUV Bauart, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-250 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Breite (Versand)	126.1 cm
Tiefe (Versand)	13.2 cm
Höhe (Versand)	76.1 cm
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.