

Elo Touch Solutions Elo 1291L - LED-Monitor - 30.7 cm (12.1") - offener Rahmen

Touchscreen - 800 x 600 @ 60 Hz - 450 cd/m² - 1500:1 - 25 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E329452
EAN/UPC	0815335025921



Beschreibung

Elo 1291L - LED-Monitor - 30.7 cm (12.1") - offener Rahmen - Touchscreen - 800 x 600 @ 60 Hz - 450 cd/m² - 1500:1 - 25 ms - HDMI, VGA, DisplayPort - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Elo 1291L - LED-Monitor - 30.7 cm (12.1")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 30.7 cm (12.1") - Touchscreen
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	20 kWh
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	800 x 600 bei 60 Hz
Helligkeit	450 cd/m²
Kontrast	1500:1
Reaktionszeit	25 ms
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.25 cm x 4.98 cm x 24.22 cm
Gewicht	2.65 kg
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, DisplayPort 1.1a, IMERC

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energie Effizienzklasse	Klasse B
Energieverbrauch pro Jahr	20 kWh
Diagonalabmessung	30.7 cm (12.1")
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	800 x 600 bei 60 Hz
Helligkeit	450 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	405 cd/m²
Kontrast	1500:1
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Reaktionszeit	25 ms
Vertikale Bildwiederholrate	50 - 75 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 38 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch
Besonderheiten	Remote OSD, IntelliTouch Surface Acoustic Wave
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	30.25 cm x 4.98 cm x 24.22 cm
Gewicht	2.65 kg
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Intellitouch SAW
	Konnektivität
Schnittstellen	USB VGA DisplayPort HDMI Seriell
	Mechanisch
VESA-Halterung	75 x 75 mm
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x VGA-Kabel 1 x HDMI-Kabel

Montagekit	Mitgeliefert
MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	UL, TUV, VCCI, BSMI, cUL, CB, CCC, IC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, China RoHS, RCM, CoC, DisplayPort 1.1a, IMERC
	Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	14 W
Leistungsaufnahme im Betrieb	12.2 Watt
Power Consumption (Typical)	12.2 Watt
Energierverbrauch Sleep	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.5 Watt
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.