

Zebra ZQ300 Series ZQ310 Plus - Belegdrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm)

203 dpi - bis zu 101.6 mm/Sek. - USB 2.0 - NFC - Bluetooth 4.2 LE - Abrisskante - Silber



Gruppe	Drucker
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ZQ31-A0E03RE-00

Beschreibung

Der Zebra ZQ310 Plus aus der Zebra ZQ300-Serie ist ein kompakter und robuster Belegdrucker, der für die Anforderungen verschiedener Geschäftsumgebungen entwickelt wurde. Mit fortschrittlichen Konnektivitätsoptionen wie Bluetooth 4.2 LE, NFC und USB 2.0 gewährleistet er eine nahtlose Integration in bestehende Systeme. Dank seines robusten Designs, das den Normen IP54 und MIL-STD-810 entspricht, kann er auch rauen Bedingungen wie Stürzen und Wassereinwirkung standhalten. Dieser Drucker unterstützt eine breite Palette von Barcodeformaten und bietet somit Flexibilität bei Druckaufgaben. Dank der Thermodirektdrucktechnologie liefert er qualitativ hochwertige Ausdrücke mit bis zu 203 DPI und ist damit ideal für den Druck von Quittungen, Etiketten und mehr. Der Zebra ZQ310 Plus ist nicht nur leistungsstark, sondern auch tragbar und mit einem 2280-mAh-Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der effizientes Drucken unterwegs ermöglicht. Seine Vielseitigkeit, Haltbarkeit und hohe Leistung machen ihn zu einem wertvollen Werkzeug für Unternehmen, die ihre betriebliche Effizienz verbessern möchten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ZQ300 Series ZQ310 Plus - Belegdrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - s/w
Formfaktor	Tragbar
Gewicht	370 g
Max. Mediengröße	Rolle (5,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	12.5 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	58 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 100 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, NFC, Bluetooth 4.2 LE
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	256 MB
Druckersprache	ZPL, Comtec Printer Control Language (CPCL)

Barcodes	Code 93, Code 39, NW-7, Code 128, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 von 5, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, Aztec-Code, Data Matrix, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, TLC39, Codabar, RSS
Medientyp	Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie
Funktionen	Abrisskante, Label-Zähler, Black Mark-Sensor, Etikettensensor
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen	Microsoft Pocket PC, Microsoft Windows Mobile for Pocket PC 2002, Microsoft Windows CE .NET, Microsoft Windows Mobile for Pocket PC 2003 Second Ed., Microsoft Windows NT / 2000 / XP, Android 2.3, Apple iOS 5, Android 4.0, Android 4.1 (Jelly Bean), Apple iOS 6, Apple iOS 7, Apple iOS 10
Farbe	Silber
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.35 cm x 13 cm x 4.95 cm

Ausführliche Details

Allgemein	
Druckertyp	Belegdrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Silber
Drucker	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 100 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Anschluss technik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, NFC, Bluetooth 4.2 LE
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	ZPL, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Funktionen	Abrisskante, Label-Zähler, Black Mark-Sensor, Etikettensensor
Enthaltene Schriftarten	25 x Bitmap 1 x skalierbar
Barcodes	Code 93, Code 39, NW-7, Code 128, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 von 5, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, Aztec-Code, Data Matrix, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, TLC39, Codabar, RSS
RAM	
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Flash-Speicher	
Flash-Speicher	256 MB
Medienhandhabung	
Medientyp	Quittungspapier, Etiketten ohne Abziehfolie
Max. Mediengröße	Rolle (5,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	12.5 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	58 mm
Mediengrößen	Rolle (5,8 cm)
Max. Druckbreite	48 mm

Zulässige Medienstärke	0.05334 mm - 0.16 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	40 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 24 pin USB-C
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Gürtelklammer
Enthaltene Kabel	1 x USB-C auf USB-A Kabel
Leistungsmerkmale	Innenanwendung, fallsicher, wasserfest
Kennzeichnung	IP54, MFI, MIL-STD-810, FCC Part 15, EN55022 Class B, IC, TUV, IEC 60950, VCCI, C-Tick, NOM, PSE Mark, S Mark, CCC
Batterie	
Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Kapazität	2280 mAh
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Link-OS
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Pocket PC, Microsoft Windows Mobile for Pocket PC 2002, Microsoft Windows CE .NET, Microsoft Windows Mobile for Pocket PC 2003 Second Ed., Microsoft Windows NT / 2000 / XP, Android 2.3, Apple iOS 5, Android 4.0, Android 4.1 (Jelly Bean), Apple iOS 6, Apple iOS 7, Apple iOS 10
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-15 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	9.35 cm
Tiefe	13 cm
Höhe	4.95 cm
Gewicht	370 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.