

# Zebra ET45 - Tablet - robust - Android 11 - 64 GB UFS card - 20.3 cm (8")

(1280 x 800) - Barcodeleser - 5G

Gruppe	Tablet-PCs
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	ET45CA-101D1B0-A6
EAN/UPC	5715063207482



## Beschreibung

Das ET45 ist ideal für Fahrer, die den ganzen Tag Pakete abholen und zustellen, da es alle Funktionen bietet, die sie brauchen, um die Effizienz zu maximieren - und Zeitpläne einzuhalten. Dank 5G und Wi-Fi 6 erhalten Fahrer unterwegs und im Lager die schnellsten und zuverlässigsten Drahtlosverbindungen. Mit der hochauflösenden Farbkamera ist es einfach, ein Foto als Liefer- und Zustandsnachweis aufzunehmen. Die integrierte Barcode-Scanfunktion erleichtert die Bestandsaufnahme im Lieferwagen, damit bei jedem Zwischenhalt schnell das richtige Paket gefunden wird. Schließen Sie einen Bluetooth-Drucker an, um vor Ort genaue Rechnungen zu drucken. Schaffen Sie eine mobile Verkaufsstelle (POS) mit innovativen Zahlungslösungen, damit Kunden bei der Abholung oder Zustellung beim Fahrer bezahlen können. Die Disposition kann jederzeit die Position aller Fahrer einsehen, was eine effizientere Routenplanung ermöglicht, um Fahrtstrecken und Kraftstoffkosten zu reduzieren.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra ET45 - Tablet - Android 11 - 64 GB - 20.3 cm (8") - 5G
Produkttyp	Tablet - robust
Betriebssystem	Android 11
Bildschirm	20.3 cm (8") - 1280 x 800 - Multi-Touch
Prozessor	Qualcomm Snapdragon SM6375 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	2.2 GHz
Speicherkapazität	64 GB UFS card
RAM	4 GB
Mobilfunktechnologie	5G
Wireless Connectivity	NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 LE
Hintere Kamera	13 Megapixel Fokus: automatisch
Vordere Kamera	5 Megapixel
Navigationssystem	A-GPS/GPS/GLONASS
Barcodelesegerät	Ja (2D-Imager)
RFID Specification	ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21.39 cm x 1.14 cm x 13.48 cm
Gewicht	485 g

## Ausführliche Details

### Allgemein

Produkttyp Tablet - robust

Betriebssystem Android 11

### Bildschirm

Typ 20.3 cm (8")

Auflösung 1280 x 800

Touchscreen Multi-Touch

Helligkeit 500 cd/m<sup>2</sup>

Merkmale Corning Gorilla-Glas, kapazitiver Touchscreen

### Prozessor

Prozessor Qualcomm Snapdragon SM6375

Prozessor-Taktfrequenz 2.2 GHz

Anz. der Kerne 8 Kerne

### Arbeitsspeicher

Speicherkapazität 64 GB UFS card

RAM 4 GB - LPDDR4X SDRAM

### Kommunikationsformen

Mobilfunktechnologie 5G

Wireless Connectivity NFC, 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1 LE

Sicherheitsprotokolle & Merkmale LEAP, WEP, WPA, WPA2, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, EAP-GTC, EAP-PWD, WPA-Enterprise, GCMP, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE, WPA3-OWE

### Hintere Kamera

Sensorauflösung 13 Megapixel

Fokuseinstellung Automatisch

Lichtquelle LED-Blitz

### Vordere Kamera

Sensorauflösung 5 Megapixel

### Navigationssystem

Receiver A-GPS/GPS/GLONASS

### Multimedia

Audio Zwei Mikrofone, Stereolautsprecher

### Barcodes

Barcodelesegerät Ja

Scanelementtyp 2D-Imager

### RFID

RFID Specification ISO 15693, Mifare, Felica, ISO 14443A, ISO 14443B

	<b>Software</b>
Vorinstallierte Software	Google Mobile Services
	<b>Erweiterung und Konnektivität</b>
Schnittstellen	Dock USB-C
	<b>Batterie</b>
Technologie	Lithium-Ionen
Kapazität	6100 mAh
	<b>Verschiedenes</b>
Sensoren	Umgebungslichtsensor, digitaler Kompass, Drehungssensor, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Leistungsmerkmale	Hörbarer Alarm, Interactive Sensor Technology (IST), LED-Anzeige, MU-MIMO-Technologie, SE4710 imager, 2x2 MiMo-Funktion, vibrationsresistent, ESD-Schutz bis zu 8 kV (direkt), ESD-Schutz bis zu 15 kV (Luft), sturzresistent aus bis zu 1.2 m
Vibrationsalarm	Ja
Kennzeichnung	Bluetooth Class 2, IP65, MIL-STD-810H
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	21.39 cm
Tiefe	1.14 cm
Höhe	13.48 cm
Gewicht	485 g
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.