

iiyama ProLite TF1015MC-B3 - LCD-Monitor - 25.7 cm (10.1")

offener Rahmen - Touchscreen - 1280 x 800 WXGA - IPS - 500 cd/m² - 800:1 - 29 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	TF1015MC-B3
EAN/UPC	4948570124107



Beschreibung

Der iiyama ProLite TF1015MC-B3 LCD-Monitor setzt neue Maßstäbe in Sachen Touchscreen-Technologie und Haltbarkeit. Dieser 10,1-Zoll-Monitor mit offenem Rahmen und flacher Frontblende fügt sich nahtlos in eine Vielzahl von Umgebungen ein, vom Einzelhandel bis zum Bildungswesen und darüber hinaus. Sein IPS-Panel sorgt für eine präzise Farbwiedergabe und weite Betrachtungswinkel, wodurch er sich perfekt für interaktive Displays oder Informationskioske eignet. Mit einer nativen Auflösung von 1280 x 800 und einer Helligkeit von 500 cd/m² liefert der TF1015MC-B3 auch in gut beleuchteten Umgebungen gestochen scharfe, klare Bilder. Die Touch-Fähigkeiten des Monitors werden durch die Projected Capacitive Touch-Technologie unterstützt, die eine präzise und flüssige 10-Punkt-Multitouch-Interaktion ermöglicht. Ob beim Navigieren durch Menüs oder bei der Nutzung von Multimedia-Inhalten, die Benutzer werden die Reaktionsschnelligkeit und Genauigkeit der Toucheingabe zu schätzen wissen.

Ein wichtiges Merkmal des TF1015MC-B3 ist seine Langlebigkeit: Die 7H-Hartbeschichtung und der IP65-Schutz gegen Staub und Wasser stellen sicher, dass der Monitor den Anforderungen in öffentlichen Umgebungen standhält. Darüber hinaus senkt das energieeffiziente Design des Monitors, der im Normalbetrieb nur 6 Watt verbraucht, nicht nur die Energiekosten, sondern unterstützt auch umweltfreundliche Initiativen. Mit seiner Kombination aus Leistung, Langlebigkeit und Energieeffizienz ist der iiyama ProLite TF1015MC-B3 die ideale Lösung für Unternehmen, die ihre interaktiven Displays und digitalen Beschilderungen verbessern wollen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite TF1015MC-B3 - LCD-Monitor - 25.7 cm (10.1")
Gerätetyp	LCD-Monitor - 25.7 cm (10.1") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1834678
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WXGA 1280 x 800
Pixelpitch	0.1695 mm
Helligkeit	500 cd/m ²
Kontrast	800:1
Reaktionszeit	29 ms (Schwarz-auf-Schwarz)
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort

Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Spannung	DC 12 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.05 cm x 3.95 cm x 18.35 cm
Gewicht	1.4 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, REACH, UKCA, REACH SvHC

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1834678
Energie Effizienzklasse	Klasse C
Diagonalabmessung	25.7 cm (10.1")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:10
Native Auflösung	WXGA 1280 x 800
Pixelpitch	0.1695 mm
Helligkeit	500 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	425 cd/m²
Kontrast	800:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	29 ms (Schwarz-auf-Schwarz)
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 49.7 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch
Besonderheiten	Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie, Beschichtung gegen Fingerabdrücke, Touch durch Glas, Schaumstoffdichtung, OSD-Tastensperre, HDCP, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.05 cm x 3.95 cm x 18.35 cm
Gewicht	1.4 kg
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv
	Konnektivität

Schnittstellen	VGA DisplayPort HDMI USB Audio Line-Out (Mini-Klinkenstecker) LAN (RJ-45)
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	IP65-Schutz, 85 % Lichtdurchlässigkeit
Zubehör im Lieferumfang	Externes Control Pad, Netzteil
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel
Montagekit	Optional
MTBF	50,000 Stunden
Kennzeichnung	DDC-2B, EAC, RoHS, ERP, WEEE, cULus, REACH, UKCA, REACH SvHC
	Stromversorgung
Eingangsspannung	DC 12 V
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	6 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	6 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows, Linux
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	31 cm
Transporttiefe	37 cm
Transporthöhe	16 cm
Transportgewicht	2.7 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Vor-Ort
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.