

# BIXOLON XD5-40d - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm)

203 dpi - bis zu 178 mm/Sek. - USB - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	XD5-40DK
EAN/UPC	8809521197518



## Beschreibung

Der XD5-40d ist ein 4-Zoll-Thermodirekt-Desktop-Barcode- und Etikettendrucker der Mittelklasse mit kompaktem Design und umfassenden Softwarefunktionen, der ideal für den Etikettendruck in Herstellung, Transport, Logistik, Einzelhandel und Gesundheitswesen geeignet ist.

Der USB-Host-Port ermöglicht das Kopieren von vorhandenen Druckereinstellungen und Daten auf andere Drucker mithilfe der Twin Function.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON XD5-40d - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.89 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 178 mm/Sek - einfarbig
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB, USB-Host
RAM Installiert (Max.)	64 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-E
Barcodes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar-14, Standard 2 of 5, UPC/EAN Ergänzungen, UPC-A, UPC-E, IMB, Aztec-Code, CODABLOCK, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39
Medientyp	Etiketten, Blackmark-Etiketten, Notch, Endlosetiketten, leporellogefaltet Etiketten, Abstand
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V

Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	19.4 cm x 24.8 cm x 16.9 cm

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
<b>Drucker</b>	
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 178 mm/Sek - einfarbig - 203 dpi
Anschlusstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB, USB-Host
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-E
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor für offenen Kopf
Enthaltene Schriftarten	10 x SLCS (Bitmap) 1 x skalierbarer SLCS 16 x BPL-Z (Bitmap) 1 x skalierbarer BPL-Z 5 x BPL-E (Bitmap)
Barcodes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 aus 5, Interleaved 2 von 5, LOGMARS, MSI, Plessey, Postnet, GS1 DataBar-14, Standard 2 of 5, UPC/EAN Ergänzungen, UPC-A, UPC-E, IMB, Aztec-Code, CODABLOCK, Code 49, Data Matrix, MaxiCode, MicroPDF417, PDF417, QR-Code, TLC39
<b>RAM</b>	
RAM Installiert (Max.)	64 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
<b>Flash-Speicher</b>	
Flash-Speicher	128 MB
<b>Medienhandhabung</b>	
Medientyp	Etiketten, Blackmark-Etiketten, Notch, Endlosetiketten, leporellogefaltet Etiketten, Abstand
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	15 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Mediengrößen	Rolle (1,5 cm), Rolle (11,8 cm)
Max. Druckbreite	108 mm
Max. Drucklänge	1 m
Zulässige Medienstärke	0.06 mm - 0.2 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm

Rollenkerndurchmesser	25.4 mm, 38.1 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Verbindungen	1 x USB host 1 x USB - 4-poliger USB Typ B
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	USB-Kabel
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, OPOS/JavaPOS Drivers, Virtual COM software, Bartender UltraLite, Bixolon LabelArtist-II, CUPS Driver (Linux, MAC OS)
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
<b>Umweltschutzstandards</b>	
ENERGY STAR	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	19.4 cm
Tiefe	24.8 cm
Höhe	16.9 cm
Gewicht	1.89 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.